

风淋室 睿尔烘干水鞋架 不锈钢风淋室

产品名称	风淋室 睿尔烘干水鞋架 不锈钢风淋室
公司名称	山东睿尔智创机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴博六路铭德创业园（注册地址）
联系电话	19863069003

产品详情

- 1、自动化控制：**系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 2、人性化操作：**人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调，用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；
- 3、高洁净度、高风速：**采用美国AAF初、过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上
- 4、模块式结构：**风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，双吹风淋室，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，风淋室不锈钢，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；
- 5、高密封：**采用进口电子元器件，风淋室，运行性能，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

睿尔风淋室可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。有效阻止工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

风淋室的工作原理

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋除尘的目的。

风淋室是洁净室的抱负配套设备，也称风淋门。它不仅能够铲除人体和物品外表附着的尘土，削减带入洁净室的尘土量，并且兼有气闸室的功用，可防止非洁净空气的侵入。

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经空气过滤器过滤后，不锈钢风淋室，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋除尘的目的。

我公司生产的风淋室、空气净化器、传递窗、洁净工作台等系列产品主要应用于食品、饮料、生物、电子、彩印包装等企业的无菌净化车间。产品质量可靠、外形美观，可以使企业顺利通过国家质检部门的验收，有利于办理QS认证。

风淋室-睿尔烘干水鞋架-不锈钢风淋室由山东睿尔智创机械设备有限公司提供。山东睿尔智创机械设备有限公司在屠宰及肉类初加工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，睿尔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：姚庆刚。同时本公司还是从事肉类分割线，地漏地沟，洗箱机的厂家，欢迎来电咨询。