

黄石隔音板 尚合板材厂家批发 隔音板

产品名称	黄石隔音板 尚合板材厂家批发 隔音板
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

防爆墙安装的注意事项:

防爆墙安装的注意事项：

1、防爆墙体应采用非燃烧型材料，不宜作为承重墙，耐火极限不低于4h。2、防爆墙可采用配筋砖墙，当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时，适合采用现浇钢筋混凝土墙。3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定，但应不小于240mm，砖强度不应低于MU7.5，砂浆强度不应低于M5，构造配筋：沿墙身高度方向每隔500mm配置3—6—10通长水平钢筋，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱预埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时，应设钢筋混凝土中间柱及横梁，并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15，其端部应与屋面梁及框、排架柱连接。

增强纤维水泥板做隔墙板的一般用于外墙挂板，装修用于房屋内，性能和硅酸钙板一样，的区别在于硅酸钙板性能稍微比稳定，但是韧性方面不及增强纤维水泥板。

它是以高标号水泥为基体材料，并配以天然纤维增强，经优良生产工艺成型、加压、高温蒸养等特殊技术处理而制成，是一种具有优良性能的新型建筑和工业用板材其产品防火，防潮，隔音，防虫蛀，耐久性强。是吊顶，黄石隔音板，隔断的理想装饰板材。

应用范围：使用场所商用建筑：商务大厦、娱乐场所、商场、酒店工业建筑：工厂、仓库住宅建筑：新型住宅、装修翻新公共场所：医院、剧院、车站 主要用途是墙体、吊顶、地板、家具、道路隔声、吸声屏障、船舶隔舱和风道等工业用板及吸声墙、吸声顶棚、浇筑墙体、复合墙板的面板等领域。

纤维水泥板是指以水泥为基本材料和胶黏剂，隔音板多少钱，以矿物纤维水泥和其它纤维为增强材料，经制浆、成型、养护等工序而制成的板材，纤维水泥板应用在国内各类发电厂、化工企业等电费密集场所的电缆工程的防火阻燃。下面为大家介绍一下纤维水泥板作为隔断板的施工步骤：（一）纤维水泥板操作 (1)裁板。可用手锯、电动圆盘锯等锯断。锯齿越小越好，所锯断面光滑。也可将板材放置在平台上，用木靠尺压紧，手持裁割刀沿靠尺在板材上用力刻划1~2mm深痕，随后向下扳断，很方便。

(2)钻孔。可用电动手钻钻孔，如在板后垫一木块，则可于底面整齐光滑的钻孔眼。

(3)刨削。板材边缘可用手推刨或电刨刨平削直，也可用角向砂轮磨光。(4)敲钉前宜先在板材上钻孔，隔音板价格，如需直接敲钉，钉子应离板边稍远，以防板裂。

（二）与龙骨连接 纤维水泥板与木龙骨复合应用圆钉或木螺丝固定。纤维水泥板与轻钢龙骨复合应用自攻螺丝固定。纤维水泥板与石棉水泥龙骨等非金属材料基底复合应用膨胀螺丝固定。

纤维水泥板与龙骨之间应放置一层有棱槽的橡胶垫条作表面找平并提高阻声功能。

黄石隔音板-尚合板材厂家批发-隔音板多少钱由安徽尚合建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽尚合建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!