

壁挂炉温控器品牌 鑫源温控 石家庄壁挂炉温控器

产品名称	壁挂炉温控器品牌 鑫源温控 石家庄壁挂炉温控器
公司名称	辽宁省鑫源温控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路18-51号
联系电话	15640412403 15640412403

产品详情

壁挂炉作为为采暖系统提供热源的主要设备，已经成为众多用户的，作为壁挂炉元件中比较重要和实用的一个元件，温控器的安装位置决定了锅炉的节能有否，也是实现系统节能的办法，显而易见，温控器的安装很重要。温控器上的热敏元件，电阻随温度而变化，当电阻变化到某一标定值的时候，继电器即能进行开关动作，壁挂炉温控器开关，同时控制壁挂炉的启停。

壁挂炉自带控制暖气片水温的旋钮处于防冻状态时（也就是低档），水温还是要达到20 - 30℃，这还是要消耗一定的燃气的，而温控器在防冻状态时只保持室温不低于5℃，壁挂炉温控器品牌，也就是在室温降到5℃以下时炉子才会启动，既达到了防冻效果，又节省了燃气（按照经验值来说，在冬季，温控器处于防冻状态，每月燃气消耗量不会超过十个字），所以即使冬天家里长期没人，石家庄壁挂炉温控器，装个温控器也是很有必要的！

壁挂炉具有强大的中央供暖功能，能个性化采暖并提供大流量恒温生活热水。但壁挂炉只有在冬季模式下才会启动采暖功能，所以设置冬季采暖温度的一步就是要将壁挂炉调到冬季模式。在冬季模式下，壁挂炉可提供生活热水和采暖。启动冬季模式后，我们还需要设置合适的温度：如果是地暖采暖出水温度应不超出60度，暖气片采暖出水温度则应不超出70度。装有壁挂炉温控器的用户设置温度相当的便捷，需要多少度的室温可以直接通过温控器设定。

壁挂炉温控器品牌-鑫源温控-石家庄壁挂炉温控器由辽宁省鑫源温控技术有限公司提供。辽宁省鑫源温控技术有限公司是从事“温控器,电采暖集中控制系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：雷总。