

抗震支架公司 抗震支架 合肥景盛多年安装经验

产品名称	抗震支架公司 抗震支架 合肥景盛多年安装经验
公司名称	合肥景盛电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢
联系电话	15856398609

产品详情

单管抗震支撑双向侧向或纵向或具有侧/纵向作用的拐点抗震支撑，抗震支架，应直接与管线或电线套管连接。应注意支管或小一级管线的支撑不能作为主管的抗震支撑，即不能作为另一方向的支撑。组成抗震支架的所有构件应该采用成品构件，管道抗震支架，连接紧固件的构件应便于安装；保温管道的抗震支架限位应按照管道保温后的尺寸设计，且不应限制管道热胀冷缩产生的位移。抗震支架的使用优势：有效控制标高。布置的前提下，压缩空间，抗震支架公司，可以有效的控制标高。

抗震支架设计要求：管道的安排与敷设应符合以下划定：必要布防的室内给水、热水和消防管道管径大于或即是DN65的程度管道。抗震支撑的制造商可以通过增加或降低不同附件的抗力来增加或降低抗震支撑的抗力，有效地防止长期使用中失去对支撑运动的控制能力。抗震支架的使用优势：有效利用空间。综合平横技术，在有限的空间内布置，同时满足各种管线，让管线之间整齐有序的排列，不影响相互之间的正常使用，并且更加有利于管线之间的维护和修理。

水平管道在90°转弯时，需设抗震支吊架；其他角度转弯长度大于抗震设计间距的1/16时，需设侧向及纵向抗震支吊架。抗震支架设计要求：抗震支吊架应和布局主体靠得住衔接依据名目所在地的抗震布防烈度，以地动力为重要荷载，由锚固件、加固吊杆、抗震衔接构

件及抗震斜撑构成。在选择桥梁纵向抗震支撑品牌时，首先要考虑的是抗震支撑的质量。质量决定了它们的效应。好的选择是选择一些品牌公司，以确保其抗震支持的安全。

抗震支架公司-抗震支架-合肥景盛多年安装经验由合肥景盛电器设备有限公司提供。合肥景盛电器设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥景盛带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！