

# 金刚砂效果 金刚砂 昌达金刚砂厂

产品名称	金刚砂效果 金刚砂 昌达金刚砂厂
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

## 产品详情

金刚砂耐磨地坪也称无机骨料耐磨地坪，耐磨地面，耐磨地坪，硬化地坪，硬化地面、硬质地坪、硬质地面耐磨地坪材料是工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂。主要由高强度水泥、无机耐磨骨料、颜料粉（水泥原色无）、添加剂等组成。

- 1、颜色可选，金刚砂地坪，表面密实、不易起尘，易清洁。
- 2、是传统工业地面水磨石的取代品。
- 3、与混凝土同步施工，能快速投入使用；
- 4、成本低廉，。使用寿命长。
- 5、耐磨性能、抗冲击性能、抗压性能；

金刚砂耐磨地坪适用于需要承受车辆频繁行走、经常有重物撞击、经常有尖锐硬化磨擦、无腐蚀性化学药品存在、对洁净度要求不高、对美观度要求不高的各类工业、民用、商用地坪。

### 地坪金刚砂耐磨施工工艺

- (1)混凝土基面浇注及找平，注意边角部位，确定完全务实，耐磨金刚砂，除去泌水。
- (2)边缘加固：时间紧接步，金刚砂效果，铝边带 100 -150mm 宽，用手撒材料用刀抹平。
- (3)距起始 1-2 小时，注意温度和或天气有风将加快混凝土的固化，减少允许的施工时间，可施工程序约

为轻度行人留下约 3mm 的印迹即可，不得有明水。

(4)均匀撒布材料于混凝土表面，待次撒布的材料表面变暗，使用木抹或带磨盘的电镬抹平。

(5)第二次撒材料要均匀，待材料变暗后，用钢抹刀或用电动抹平机抹平。

(6)收光，抹平后 1-2 小时，用刀口轻度倾斜的电动抹平机抹平收光，然后用水或养护剂进行养护

硬化耐磨面层采用拌和料铺设时，铺设厚度和拌和料强度应符合设计要求，当设计无要求时，水泥钢(铁)屑面层铺设厚度不应小于30mm，抗压强度不应小于40MPa；水泥石英砂浆面层铺设厚度不应小于20mm，抗压强度不应小于30MPa；钢纤维混凝土面层铺设厚度不应小于40mm，抗压强度不应小于40MPa。硬化耐磨面层应在强度达到设计强度后方可投入使用。

金刚砂生产后在规定的时间内施工，质量会很，地面在防滑、耐磨、耐冲击等方面的性能都很优越，如果放置的时间长，在颜色及其他方面，效果会差那么一点，所以，客户买了金刚砂尽快施工，这样金刚砂地面的效果会更好。

铺地面的金刚砂是在水泥地面施工后的一两天内完成，如果水泥地面固化了，金刚砂施工就会出现裂缝，不易完成整体施工，金刚砂，所以，客户在准备进行金刚砂施工的时候，需要确定好地面的施工步骤。具体施工时间，这样便有利于 确保金刚砂施工后的质量。

金刚砂效果-金刚砂-昌达金刚砂厂(查看)由潍坊昌达建材有限公司提供。潍坊昌达建材有限公司是一家从事“金刚砂,山东金刚砂,金刚砂材料,山东金钢砂材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌达金刚砂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昌达建材在磨具、磨料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东金刚砂，山东金刚砂厂家，山东金刚砂价格的厂家，欢迎来电咨询。