

山东管道离心泵 靳之源浩水泵经销

产品名称	山东管道离心泵 靳之源浩水泵经销
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号-山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西靳之源浩机电设备有限公司

机械密封是离心泵的主要易损件之一，因而泵的故障多数是由密封失效所导致的。据统计，机械密封失效导致泵的故障占设备故障率的50%

机械密封原理

机械密封是一种依靠弹性元件对动、静环端面密封副的预紧和介质压力与弹性元件压力的压紧而达到密封的轴向端面密封装置。

机械密封通常由静环、动环、压紧元件和密封元件组成。动环和静环的端面组成一对摩擦副，动环靠密封室中液体的压力使其端面压紧在静环端面上，山东管道离心泵，并在两环端面上产生适当的比压和保持一层极薄的液体膜而达到密封的目的。

压紧元件产生压力，化工厂管道离心泵厂家出售，可使泵在不运转状态下，也保持端面贴合，保证密封介质不外漏，并防止杂质进入密封端面。密封圈起密封动环与轴的间隙、静环与压盖的间隙的作用，同时对泵的振动、冲击起缓冲作用。机械密封在实际运行中不是一个孤立的部件，它是与泵的其他零部件

一起组合起来运行的。

管道离心泵吸水管浸入水的深度不够。先测量离心泵吸水管口浸入水的深度，如果浸入过浅，则采取降低水泵的安装高度或增加离心泵吸水管的长度等措施，保证水泵吸水口浸入水面以下的深度不于0.5米

管道离心泵进水口或叶轮流道堵塞。先停车检查出具体的堵塞部位，然后再清除堵塞物，根据堵塞物的种类（泥沙、杂物等）可分别采取洗井（建议用空气压缩机或其他机具）、设置拦污栅等措施来改善进水质量，预防堵塞现象再次发生。

如何避免离心泵倒灌现象

在30-35Hz以上时才能出水，是因为该泵性能曲线的较高扬程一定要大于该泵的净扬程，或者大于并联运行的离心泵的工作扬程，该频率对应于该泵变频运行时的较低频率。

频率在非常低频率以下时，离心泵不出水，没有有效功率输出，喷泉管道离心泵厂家，其损耗仅为该泵的空载损耗，因此电机的电流和功率都非常小，此时该泵效率降到较低值。

一旦运行频率大于较低频率，离心泵出水后的流量一方面要克服管网阻力做功，热水卧式管道离心泵厂家长期供应，另一方面还要克服净扬程做功，因此水泵功率大幅度增加，电机电流也大幅度增加，有一个突跳，然后才随着频率的增加继续增加。

山东管道离心泵-靳之源浩水泵经销由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山东管道离心泵-靳之源浩水泵经销是山西靳之源浩机电设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：靳经理。