

巴中镀锌石笼网「多图」

产品名称	巴中镀锌石笼网「多图」
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

产品详情

格宾网、石笼网和铅丝笼网之间有什么联系？格宾网、石笼网和铅丝笼网，这些看字不同的产品其实它们都是指的同一种产品。它们都是由格宾网发展而来的。但是很少有人知道这个网能够使用在哪些范围中，这篇文章我们就来看一下铅丝石笼网它到底可以使用在哪些范围，下面东润小编带大家一起来了解一下高尔凡石笼网的产品知识。改进后的产品质料加强、技术先进、实用性增强。高尔凡石笼网是由优异钢丝焊接而成的网笼。在箱内装填块石或天然鹅卵石，可用于高速公路、边坡防护、井巷防护、大桥保护、挡土墙等。具有可渗性、整体性等利益。高尔凡石笼网选用拼装办法，盖板，边板，端板，底板单独出产拼装成网箱，土层面宜高出生态固滨笼箱顶框线约5cm.宜根据草种或灌木的特性，制定并执行植被的养护办法。

石笼网功能-保持水土流失 镀锌石笼网现在有了能够绿化环境的功能，在网状结构的缝隙里面，我们可以看到有很多草木生长的痕迹。这是因为在人为和自然的双重作用下，缝隙之间逐渐被一些水泥填埋，于是就可以生长出植物。这样我们可以看到石笼网保持水土的功能也是很好的。而且镀锌的石笼网它的施工过程非常简便，费用也非常低廉，自然效果和景观效果合并上它的防护效果，总体综合价值很高，现在正在慢慢成为我国的一个很有前途的行业。铁丝的柔性挠曲性让石笼工程对变形或弯曲，冷镀锌固滨笼具有优胜的习惯性。当偶尔发作地上沉降或地基变形以及修建物地基发作固有的地基沉降时，在冷镀锌固滨笼内部构成一种交错拉紧和揉捏之状，能习惯外部变形不致开裂。在工程的现场实验。在一组长800米，内装50公斤块石的石笼横梁上部，加上80公斤的荷重，镀锌石笼网，在外荷效果下，在受弯和被石块磨损效果下，生态固滨笼制作曾经需避免镀锌脱皮。装笼的石块应仔细选择。

石笼网是使用机器将金属线材单向搓捻两周编织的六角形网(六角网)制成的网箱，厚度在0.15-0.5m(含0.5m)，又称石笼和护垫，石笼网垫由隔板分成若干单元格，为了加强石笼网垫结构的强度，所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。

基本介绍：包塑石笼网是使用机器将金属线材单向搓捻两周编织的六角形网(六角网)制成的网箱，厚度在0.15-0.5m(含0.5m)，又称石笼和护垫，石笼网垫由隔板分成若干单元格，为了加强石笼网垫结构的强

度，所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。石笼网护垫分表面金属镀层和表面 PVC/PE涂层两个大类。使用的金属线径是根据六角形的大小而不同。生产过程是经织网，剪切，锁边，绑扎后制成石笼和护垫。石笼和护垫以折叠状态供货。

基本参数：

(1)孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2)丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝1.网丝的范围在2mm-4mm2.边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

(3)钢丝拉力：不小于38kg/m² 380N/mm

(4)表面处理1.电镀锌。上锌量高为10g/m²。防腐性差2.热镀锌。上锌量高可以达到300g/m²。防腐性较强3.高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

(5)隔断：在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断

(6)尺寸：可定做

(7)孔径、丝径所对照的范围

巴中镀锌石笼网「多图」由四川省俊川科技有限公司提供。四川省俊川科技有限公司是从事“被动网,主动网,RX-050被动网,RXI-075被动网”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。