

# 西门子CP5611通讯网卡代理商

产品名称	西门子CP5611通讯网卡代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

西门子CP5611通讯网卡代理商

西门子CP5611通讯网卡

详细参数

SIEMENS/西门子

规格型号

编号

齐全

计量单位

付款方式

款到发货

参考价格

价格单位

人民币

供货量

说明书, 报价手册及驱动

暂无相关下载

其他资料下载

产地

德国

发货地

产品详情

6GK1562-2AA00西门子CP 5622通讯处理器、PCI卡价格, 传输率 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s

技术数据产品类型名称

CP 5622  
COMMUNICATIONSPROCESS  
OR CP 5622 PCI EXPRESS  
X1-CARD FOR CONNECTING  
A PG OR PC WITH PCI  
EXPRESS-BUS TO PROFIBUS  
OR MPI CAN BE USED WITH  
32BIT AND 64BIT OPERATING  
SYSTEMS ALSO SEE ARTICLE-  
ID 22611503

传输速率

传输率

在\*个接口处 / 符合 PROFIBUS

9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s

<b>接口</b>	
电气连接数量 在*个接口处 / 符合 PROFIBUS	1
电气连接规格 在*个接口处 / 符合 PROFIBUS	9 针 Sub-D 插口 (RS 485)
<b>电源电压、电流消耗、功率损耗</b>	
电压类型 / 电源电压	DC
供电电压	
1 / 来自背板总线	3.3 V
2 / 来自背板总线	12 V
相对对称公差 / DC 时	
3.3 V 时	9 %
12 V 时	8 %
消耗电流	
1 / 来自背板总线 / DC 时 / zui大值	0.3 A
2 / 来自背板总线 / DC 时 / zui大值	0.25 A
损耗功率 [W]	4 W
<b>许可的环境条件</b>	
环境温度	
运行期间	5 ... 55 ° C
存放期间	-20 ... +60 ° C
运输期间	-20 ... +60 ° C
相对空气湿度 / 25 ° C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / zui大值	85 %
防护等级 IP	IP00
<b>结构、尺寸和重量</b>	
模块格式	PCI Express x1
宽度	18 mm
高度	107 mm
深度	101 mm
净重	87 g
结构相同的插入卡数量 / 插件 / 每个 PC 站点	1
模块数量 / 备注	-
<b>性能数据</b>	
<b>性能数据 / 开放式通讯</b>	
软件 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 需要	是, SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP 从站 / SOFTNET-PB S7
可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / zui大值	50
<b>性能数据 / PROFIBUS DP</b>	
软件 / 适用于 DP 主站功能 / 需要	是, SOFTNET-PB DP
服务 / 作为 DP 主站	
DPV0	是的
DPV1	是的
DPV2	不
DP 从站数 / 连接 DP 主站 / 可运行	64
<b>数据量</b>	
输入端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计	14640 byte
输出端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计	14640 byte
输入端的地址区的 / 各个 DP 从站	244 byte
输出端的地址区的 / 各个 DP 从站	244 byte
诊断数据的地址区的 / 各个 DP 从站	244 byte

软件 / 适用于 DP 从站功能 / 需要  
服务 / 作为 DP 从站  
DPV0  
DPV1

是, SOFTNET-PB DP 从站

是的  
不

6GK1562-2AA00西门子CP 5622通讯处理器、PCI卡价格, 传输率 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s