

# 维修消防器材公司工程 沙湾消防器材公司工程 南助安好口碑

产品名称	维修消防器材公司工程 沙湾消防器材公司工程 南助安好口碑
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

## 产品详情

广州晟捷消防有限公司——附近灭火器年检维修消防器材公司工程

灭火器的使用方法主要是：

### 1. 手提式灭火器的使用方法

以干粉灭火器为例，使用手提式灭火器进行初起火灾扑救时，先将灭火器提至火场，在距着火物2-5米处，选择上风方向，去除铅封，更换消防器材公司工程，拔出保险销，如有喷射软管，需一手紧握喷射软管前的喷嘴（没有软管的，可扶住灭火器的底圈）并对准燃烧物的根部，一手压下握把，进行喷射灭火，随着灭火器喷射距离缩短，操作者应逐渐向燃烧物靠近。

### 2. 推车式灭火器的使用方法

推车式灭火器一般由两人操作，使用时应将灭火器迅速拉（或推）到火场，离燃烧物10米左右停下，选上风方向，一人迅速取下喷并展开喷射软管，然后一手握住喷，另一只手打开喷并将喷嘴对准燃烧物，另一个人在灭火器处迅速拔出保险销，并向上扳起手柄，喷射时要沿火焰根部喷扫推进，直至把火扑灭。

广州晟捷消防器材——手提式灭火器充装年检消防器材公司工程灭火器罐体进行灌装需经过两次灌装，\*进行粗灌装，粗灌装后再进行细灌装，沙湾消防器材公司工程，粗灌装时，132.七三三零.8303人工将罐体搬运到粗灌称重装置上进行称重，在通过灌装机进行灌装，之后复合称重，灌装合格再搬运进行细灌装，不仅工作量大，而且灌装效率低下，而且粗灌时物料从进料管进入，经输料管输送到粗灌灌装头，粗灌灌装头将物料灌装到罐体内，灌装过程中物料很容易从罐体内溢出，溢出的物料没有回收设备，直接漂浮在环境中，一方面导致工作环境恶劣，对工作人员的健康造成危害，另一方面还造成物料的大量浪费，无形中增加了生产成本。

## 广州晟捷消防工程有限公司——灭火器充装厂家消防器材公司工程灭火器的使用方法

这几种常见灭火器的使用方法基本相同，这里只作简要介绍，具体操作应遵照灭火器粘贴的说明书进行。

- 1.拔去保险销。
- 2.手握灭火器橡胶喷嘴，对向火焰根部。
- 3.将灭火器上部手柄压下，灭火剂喷出。
- 4.灭火时，维修消防器材公司工程，灭火器要保持直立，不宜水平或颠倒使用。

### (二)、灭火器标志的识别

灭火器铭牌常贴在筒身上或印刷在筒身上，并应有下列内容，在使用前应仔细阅读。

- 1灭火器的名称、型号和灭火剂类型。
- 2.灭火器的灭火种类和灭火级别。要特别注意的是，对不适应的灭火种类，其用途代码符号是被红线划过去的。
- 3灭火器的使用温度范围。
- 4.灭火器驱动器气体名称和数量。
- 5.灭火器生产许可证编号或认可标记。
- 6.生产日期、制造厂家名称

## 广州晟捷消防有限公司灭火器批发零售厂家消防器材公司工程灭火器的分类

### (一)灭火器按充装的灭火剂可分为五类

- 1.干粉类的灭火器。充装的灭火剂主要有两种，即碳酸氢钠和磷酸铵盐灭火剂。
- 2.二氧化碳灭火器。
- 3.泡沫型灭火器。
- 4.水型灭火器。
- 5.卤代烷型灭火器(俗称“1211”灭火器和“1301”灭火器)

### (二)灭火器按驱动灭火器的压力型式可分为三类

- 1.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。
- 2.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。
- 3.化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。

## 广州晟捷消防有限公司——哪有灌粉灭火器充装维修厂家消防器材公司工程基本简介

水基型灭火器是一种新型的物理灭火器，具有无毒、无污染、灭火，阻燃和抗复燃性能好的优点。它的罐体跟普通干粉灭火器差不多，但颜色一般都不是传统的红色、而是绿色或者不锈钢本色。水基灭火器中装填的并不是普通的水，而是含有表面活性剂、阻燃剂和其他助剂的复合灭火剂。

02

### 灭火原理

水基灭火器喷射后，一方面形成水雾，吸收大量的热量，迅速降低火场温度；另一方面，学校消防器材公司工程，表面活性剂在可燃物表面迅速扩展成一层不间断的水膜，隔离氧气，起到窒息灭火的目的。同时，它还具有很强的渗透作用，可以渗透到可燃物内部，起到阻燃、抗复燃作用。

## 广州晟捷消防有限公司——哪有二氧化碳灭火器充装年检维修厂家消防器材公司工程

消防设备中常见的是手提式灭火器。依据“国际海事组织”(IMO)发布的《国际海上人命安全公约》(SOLAS公约)第II章0条要求：“1000总吨及以上的船舶应在起居处所、服务处所和控制站内应配备手提式灭火器”。2003年IMO第23届大会发布的A.951(23)决议《船用手提式灭火器改进指南》中引用ISO 3941将火灾类型(见表1)分为：A、B、C、D和F类(食用油火)。一般常用灭火器基本适用于A、B、C类火灾，D和F类两种灭火器很少见。目前船舶厨房的烹饪油锅处一般配备B类灭火器，但是这种灭火器存在无法扑灭食用油火灾(F类)的重大隐患。航运界相关用户对此却毫不知情。

维修消防器材公司工程-沙湾消防器材公司工程-南助安好口碑由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工程有限公司是一家从事“消防器,消防指示灯,消防应急灯,消防工程设计与安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南助安”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南助安在灭火器材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！