

天津水源热泵维保 东壹制冷 天津水源热泵维修

产品名称	天津水源热泵维保 东壹制冷 天津水源热泵维修
公司名称	天津东壹制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨崔公路26号
联系电话	13920212039 13920212039

产品详情

风冷式螺杆冷水机机组控制系统

风冷式螺杆冷水机机组控制系统采用进口PLC程式控制器，人机界配置大荧幕触摸屏，介面简便大方，操作直观简便。风冷式螺杆冷水机机组具有可靠的安全保护装置，包括：高低压保护器，排气过热保护器，天津水源热泵维保，压缩机电机过热保护器，过载电流保护器，天津水源热泵维修哪家好，水流保护器，紧急停止开关，感温式易熔栓，安全阀等。螺杆式空压机现今有十几个品牌，天津水源热泵维修费用，几十种型号，按冷却方式可分为水冷式和风冷式2种简单地讲，水冷式既用循环水通过换热器带走冷却油中的热量；风冷式既用流动空气通过散热器带走冷却油中的热量。2种冷却方法相比之下，风冷式减少了冷却塔、蓄水池、循环泵及管道等设备，比较简便，受到广大用户的普遍欢迎。

出冷却油，拆除散热器，天津水源热泵维修，倒出内部的残余油污，用pH值大于10的

出冷却油，拆除散热器，倒出内部的残余油污，用pH值大于10的碱性碳污清洗剂浸泡内部6~8h，再用清水冲洗干净，用压缩空气吹干，重新安装即可。注意一定要选用对有色金属不氧化、不腐蚀的清洗剂。以上2种方法同时使用则效果。机组高a | ; c控阀芯，用90丈的热水浸泡5min，若阀芯的开口或阀杆的动作不足10mm则可判定阀芯失效，在确认温控阀芯动作的滑道上无障碍时，更换新阀芯即可。与油滤清器必须同时更换，同时检查并密封进气管道，选用密度合适的空气滤清器。

根据风冷螺杆式空压机的原理及结构，其冷却油的循环为：分离器罐（油池） 温控阀 散热器 滤清器 压缩机 分离器罐（油池）。其中冷却部分为用风扇强制流动空气通过散热器毛细管，带走热量而起到冷却作用。

空压机组在长期高温或准高温下运行会产生如下危害：进气-空气*器油过滤器质、老化甚至产生结焦、积炭，堵塞油滤器及油气分离器，若要保持正常运行必须频繁更换油气分离器及油滤器，加大了运行成本及维修的工作量。

天津水源热泵维保-东壹制冷(在线咨询)-天津水源热泵维修由天津东壹制冷科技有限公司提供。天津东壹制冷科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。东壹制冷带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事天津风机盘管维修，天津风机盘管保养，天津风机盘管清洗的服务商，欢迎来电咨询。