

25钢筋连接套筒 聚博工程材料 上饶钢筋连接套筒

产品名称	25钢筋连接套筒 聚博工程材料 上饶钢筋连接套筒
公司名称	南昌聚博工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区施尧路天使水榭公馆B栋7楼
联系电话	18579106635 18579106635

产品详情

钢筋冷挤压套筒连接工艺详情

用途：钢筋与钢筋之间的连接

使用工艺：将需要连接的钢筋(带肋钢筋)端部插入冷挤压套筒内，上饶钢筋连接套筒，利用挤压机压缩钢筋套筒，使它产生塑性变形，靠变形后的钢筋套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现钢筋的连接。

产品要求：在测验及真正使用中，即使钢筋断裂，钢筋套筒必须完好如初。

主要特点：自身稳固 不受钢筋的化学成分、人为因素、气候、电力等诸多因素的影响。绿色环保 无污染、符合环保要求、无明火操作施工。适用广泛 适用范围广，适用于各种方位及同、异径钢筋的连接。质量，容易上手 操作简单，施工速度快。

钢筋套筒加工成型简单步骤

一钢筋加工：当钢筋接头采用直螺纹或锥螺纹连接时，还要增加钢筋端头墩粗和螺纹加工工序。

钢筋套筒加工一般要经过四道工序：钢筋除锈;钢筋调直;钢筋切断;

二钢筋代换

1.用同钢号某直径钢筋代替另一种直径的钢筋时，其直径变化范围不宜超过4mm，变更后钢筋总截面面积与设计文件规定的截面面积之比不得小于98%或大于103%。

2.设计主筋采取同钢号的钢筋代换时，应保持间距不变，可以用直径比设计钢筋直径大一级和小一级的两种型号钢筋间隔配置代换。

3.以另一种钢号或直径的钢筋代替设计文件中规定的钢筋时，应遵守以下规定：应按钢筋承载力设计值相等的原则进行，钢筋代换后应满足规定的钢筋间距、锚固长度、小钢筋直径等构造要求。以高级钢筋代换低一级钢筋时，钢筋连接套筒厂家批发，宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋截面积。

三钢筋配料与代换

a.配料依据

b.下料长度：钢筋下料长度的计算要记入钢筋的焊接、绑扎需要的长度和因弯曲而延伸的长度。

钢筋连接套筒的适用范围强

1.生产加工直外螺纹钢筋套筒可预制构件，建筑钢筋对接套筒规格可规模化生产，不占施工期，生产加工率。接头品质因为丝头的生产加工是先将建筑钢筋的纵横肋剥去，使挤压成型外螺纹前建筑钢筋圆柱体规格一致，25钢筋连接套筒价格，因此挤压成型出的外螺纹高精度，直径大小一致，接头品质稳定性好。

2.HRB400建筑钢筋的对接因为剥肋挤压成型直外螺纹对接丝头的生产加工只对建筑钢筋的表面开展硬化，丝头的生产加工对建筑钢筋的延展性危害不大，历经许多工程项目应用，对接接头不容易展现脆性断裂的现象，钢筋连接套筒厂家电话，适用HRB400建筑钢筋的对接。

3.当场工程施工速率因为建筑钢筋丝头提前生产制造，当场工程施工安装工作，不占有工程施工施工期，与电焊焊接及挤压成型对接较为，当场工程施工速率进一步提高，每一个标准层可节约1-2天施工期。

25钢筋连接套筒价格-聚博工程材料-上饶钢筋连接套筒由南昌聚博工程材料有限公司提供。南昌聚博工程材料有限公司位于江西省南昌市青云谱区施尧路天使水榭公馆B栋7楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚博工程材料在工程施工中享有良好的声誉。聚博工程材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚博工程材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。