

烧结多孔砖 烧结多孔砖 正远建材

产品名称	烧结多孔砖 烧结多孔砖 正远建材
公司名称	宜昌正远新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号
联系电话	15926984985 15926984985

产品详情

多孔砖在保温隔热隔音方面比普通砖要好：

多孔砖的优点：

- 1、多孔砖在保温隔热隔音方面比普通砖要好。
- 2、多孔砖的自重比普通砖轻。多孔砖在装卸运输过程中，严禁倾倒和抛掷，经验收的多孔砖，烧结多孔砖价格，应按等级在坚实的场地上堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。

常温条件下，多孔砖应提前1-2天浇水湿润。砌筑时多孔砖的含水率宜控制在10%-12%。

砂浆配合比应采用重量比，烧结多孔砖批发，用砂宜用中砂，并应过筛，不得含有草根等杂物；砂的含泥量不得超过5%，砂浆稠度宜控制在70-90mm。

多孔砖产品强度等级：MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。

多孔砖在装卸运输过程中，严禁倾倒和抛掷，应按等级在坚实的场地上堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。

多孔砖的使用范围、设计方法、施工和工程验收等可参照现行砌体标准，烧结多孔砖，可直接替代烧结粘土砖用于各类承重、保温承重和框架填充等不同建筑墙体结构中，具有广泛的推广应用前景。

多孔砖具有生产能耗低、节土利废、施工方便和体轻、强度高、保温效果好、耐久、收缩变形小、外观规整等特点。根据生产材料，多孔砖可分为以下几种常见的类型，其中烧结的有黏土多孔砖、煤矸石多孔砖、页岩多孔砖、粉煤灰多孔砖，非烧结的有混凝土多孔砖等。不同材料做成的多孔砖各有各的优势，煤矸石多孔砖砖坯性能好，烧结多孔砖采购，产品周期短、强度高、用燃料少，又能利用工业废料。

页岩多孔砖成品强度高。粉煤灰多孔砖干燥性能好，密度较一般勃土砖低。近在浙江、上海、湖南、江苏等地开始使用混凝土多孔砖，并由浙江新型墙体材料行业协会等负责推出了该种多孔砖的产品标准《混凝土多孔砖 JC

943-2004》，根据试验结果表明，混凝土多孔砖的力学性能优于同等级的烧结多孔砖。

我国现已颁布《混凝土多孔砖 JC 943-2004》推动了混凝土多孔砖的应用。在河南等地用黄河淤泥为原料制造承重烧结多孔砖，由试验结果可知，黄河淤泥节能承重多孔砖达到MU

度等级要求，各项指标符合《烧结多孔砖GB

13544-2000》标准，它代替实心黏土砖用于承重墙是可行的。

烧结多孔砖-烧结多孔砖价格-

正远建材(推荐商家)由宜昌正远新型建材有限公司提供。宜昌正远新型建材有限公司是湖北宜昌,砖、瓦及砌块的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正远建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正远建材更加美好的未来。