

页岩实心砖 正远建材企业

产品名称	页岩实心砖 正远建材企业
公司名称	宜昌正远新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号
联系电话	15926984985 15926984985

产品详情

烧结页岩砖与粘土砖、煤矸石砖、粉煤灰砖执行同样的标准。实心砖执行GB5101 2003烧结普通砖标准，多孔砖执行GB13544 2011烧结多孔砖标准。(1)强度级别标准要求的强度等级为 $\mu 30$ 、 $\mu 25$ 、 $\mu 20$ 、 $\mu 15$ 、 $\mu 10$ 。安康各县页岩砖厂所产页岩砖强度等级均超过 $\mu 15$ 标准规定。(2)抗风化性能页岩砖抗风化性能均达到标准要求。(3)热工性能烧结页岩砖导热系数 0.81w/m.k 。明显优于砌块并稍优于粘土砖(0.814w/m.k)。在其它外观、泛霜、爆裂等方面也完全符合标准规定。

烧结页岩砖大的优越性在于它的热工性能远远优于砌块、灰砂砖等材料，能很好地改善砌块房屋夏热冬冷的状况，不仅提高了住房舒适度，页岩实心砖，在取暖和空调上也可以长期节省大量燃料和用电；而与红砖相比又在外形尺寸偏差、抗风化性能等方面优于红砖，而且可充分利用荒山，变废为宝。为山区建材产品的生产创出一条新路。随着页岩砖推广步伐的不断加快，页岩砖的生产对推动当地经济建设的发展和改善群众居住环境将起十分积极的推动作用。

烧制页岩砖的工艺

烧制页岩砖需要利用粉煤灰和煤泥及少量的高热量的煤合成烧制的工艺。

(1) 将页岩用破碎机破碎至颗粒小于 0.25mm 的占80%以上，小于 0.5mm 占20%左右；

(2) 把页岩和粉煤灰按体积比例输送到双轴搅拌后加水20%左右，堆积陈化1天以上使用，页岩和粉煤灰组合的体积比例区间为：粉煤灰4：1—4：2之间；

(3) 页岩和煤泥及高热量的煤组合的体积比例区间为4：1之间；

(4) 混合料通过普通的制坯方法和烧结方法生产出成品。本配比在烧制过程中走火快，出砖快，降低成本，提高了经济效益。烧制的页岩砖因此节约了大量土地，有效的保护了有限的土地资源，同时利用页岩烧制的砖表面光滑无裂缝好销售，极大地满足了建筑需要。烧出的砖经质量监督站检测，抗风化性能强，单块砖的干质量损失为零，优于。其外观质量，尺寸偏差、强度等均有较优的测定结果。

页岩实心砖-正远建材企业由宜昌正远新型建材有限公司提供。宜昌正远新型建材有限公司是湖北宜昌，砖、瓦及砌块的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正远建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正远建材更加美好的未来。