

# 700稳定土拌合站 稳定土拌合站 祥坤重工机械有限公司

产品名称	700稳定土拌合站 稳定土拌合站 祥坤重工机械有限公司
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

稳定土拌合站的粉料大口斜锥、大口螺旋给料机避免以往叶轮给料机受潮易堵塞现象；骨料斗加宽可直接用50型装载机上料，而不会产生混料；全微机控制系统，系统具有：关机、开机过程管理和状态检测功能，故障报警和过载报警及欠压保护功能；采用压力信号和速度信号共同计量或纯速度计量信号计量，操作简单维修方便更不影响生产；单电机驱动减速机，大齿轮同步传动，工作，耐冲击振动，抗过载能力强，使用寿命长；多种粉料供给形式可选择：人工拆包水泥或散装水泥均可；变频器调速，运行平稳可靠，减少故障发生，提高工作效率。日常保养的具体内容：按照要求停机；检查搅拌器叶片及衬板磨损情况，必要时候更换；螺栓如果松动，应该及时紧固；检查输送带表面，如果有剥落现象，应该及时更换；设备长期停用时，给料斗、料仓中不能够存料，700稳定土拌合站，并且用水清洗干净；水泥仓必须注意防潮，以免水泥硬化和凝固；按照保修规程对设备进行完工保养；操作人员离岗下班时，应该关闭操作室门窗，锁好操作室门。

稳定土拌合站要重视的场地选择，不然会影响机械性能的发挥，因此一定要做好场地规划。首先，堆场面积应足够大，能满足工程消耗所需，并能方便的组织进料补充，砂石分区堆放，防止混料造成物料配比不准；配备装载机进料并将砂石分别堆放整齐，场地要硬化，方便装载机装料并防止泥土等杂物进入料内。稳定土拌合站要配水池，须能保证厂拌设备日常搅拌工作和机械清洗所需。一条生产线至少配2个相适应的物料罐，轮流使用及时补充，满足拌合站生产的需要。此外，在组装时，要注意稳定土拌合站

的安装地基要选在开阔处，以便缩短装载机的上料周期。同时，稳定土拌合站根据场地大小、原始物料的堆放情况及装载机的配置情况，来决定配料机组的上料侧。稳定土拌合站为方便装载机的上料，在配料机组的上料侧宜设置上料坡墩，其与配料机组间应保留一能自由出入的巡视通道，以便于稳定土拌合站与运行中的巡视、维修和保养。同时，在上料坡墩与配料机组间应搭设防护栅栏，稳定土拌合站，以避免装载机上料时撒落的物料堆积后，800稳定土拌合站，对集料皮带机的正常运行带来不利影响。

水稳拌和站工作细节水稳拌和站是用于工业建设中专门用来拌和水稳料的大型机械。水稳料一般为水泥，800稳定土拌合站厂家，粉煤灰，级配碎石、稳定土层料等。下面我们来介绍一下水稳拌和站施工时应遵守的规定：1、土块应尽可能粉碎。2、配料应准确。3、路拌法施工时水泥应摊铺均匀。4、洒水、拌和均匀。5、应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致。

700稳定土拌合站-稳定土拌合站-祥坤重工机械有限公司由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。祥坤机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省安丘市金冢子镇东城工业园，联系人：张经理。