

## 纤维水泥压力板厂家联系方式 山西纤维水泥压力板 山西中技金谷

产品名称	纤维水泥压力板厂家联系方式 山西纤维水泥压力板 山西中技金谷
公司名称	山西中技全谷新型建材有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省长治市黎城县隔道村中技金谷新型建材有限公司
联系电话	17696272798 17696272798

### 产品详情

我公司主营山西水泥硅酸钙板、太原水泥压力板、河南纤维水泥压力板、河南保温一体板、河南楼层板、西安保温装饰板、山西水泥楼板、西安轻钢房屋楼层板、河南防爆抗爆板等。

本公司跟您一起分享纤维水泥压力板的内容：

纤维水泥压力板有不同等级的阻燃效果，在发生火灾时能够阻止火灾蔓延，尤其是现在的高楼大厦建设更怕的就是突发性火灾的发生，在建筑材料的选择上都首先考虑其安全性能，纤维水泥压力板批发价格，尤其是城市嘈杂的环境中，更加需要性能良好的板材加持才能有一个良好的生活环境。纤维水泥板材具有的防火，防水，隔音，防腐，加工性好以及施工方便等优势是现代化城市发展建设需要的板材特点，不仅可以作为外墙板，内墙板，吊顶，隔墙，绝缘材料以及吸音屏障等都可以使用，效果很好。

曾经装饰材料多使用石膏板，现在都被代替了，虽然纤维水泥板的性能比较好也比较，但我们在选择的时候要认准正规品牌，选择质量好的牌产品才能实现我们说的那些功能。

公司主要销售纤维水泥压力板产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营山西水泥硅酸钙板、太原水泥压力板、河南纤维水泥压力板、河南保温一体板、河南楼层板、西安保温装饰板、山西水泥楼板、西安轻钢房屋楼层板、河南防爆抗爆板等。

本公司跟您一起分享纤维水泥压力板的内容：

纤维水泥压力板做墙板如何安装：

- 1、固定板的轻钢龙骨框架一定要平整稳固，具有可靠握钉力，要注意螺丝的选购。
- 2、固定纤维水泥压力板的时候一定要从板面中心开始，逐渐向四周慢慢固定，山西纤维水泥压力板，这样可以避免板面由于固定不当而产生内用力，造成板面整体不平整。
- 3、用自攻钉固定纤维水泥压力板的时候，钉距为：钉孔中心距板的边缘为13mm-15mm，钉头应低于板面0.3mm；吊顶板应为200mm，板墙中间300mm，四周则为200mm。
- 4、每个钉固定好之后要立即在钉头上涂抹底漆，纤维水泥压力板厂家联系方式，以防止钉头生锈，影响整体美观。
- 5、在固定好的纤维水泥压力板面上需要开孔的部位按稍大于实物的尺寸画好线，若是方孔，应在方孔四角各钻一孔，孔径10mm，再用手提式云石锯沿线切割，若是圆孔则在内切圆上钻一个孔，纤维水泥压力板报价，然后用曲线锯沿线切割，钻孔径10mm，清理毛边即可。

公司主要销售纤维水泥压力板产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营山西水泥硅酸钙板、太原水泥压力板、河南纤维水泥压力板、河南保温一体板、河南楼层板、西安保温装饰板、山西水泥楼板、西安轻钢房屋楼层板、河南防爆抗爆板等。

本公司跟您一起分享纤维水泥压力板的内容：

纤维水泥板的板缘如果是处在一个悬空的位置，那么，就需要增加次梁板，并且不允许任何的边缘出现悬空的状况。

使用纤维增强水泥板来作为楼板，一定是要选择板面平整光滑、污裂纹出现、污起包状况、污气泡等等的板材。水泥板的边缘需要整齐划一、没有分层。宽度以及长度之间的误差需要在3毫米之内，厚度之间的误差需要在1毫米以内，对角的误差在3毫米内。

公司主要销售纤维水泥压力板产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

纤维水泥压力板厂家联系方式-山西纤维水泥压力板-山西中技金谷由山西中技金谷新型建材有限公司\*\*分公司提供。纤维水泥压力板厂家联系方式-山西纤维水泥压力板-山西中技金谷是山西中技金谷新型建材有限公司\*\*分公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索

取联系人：杨佳欣。