

博韵乐器 天津卖钢琴

产品名称	博韵乐器 天津卖钢琴
公司名称	天津博韵乐器贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河东区八纬路金玫瑰公寓3-1号底商
联系电话	18920586368 18920586368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津博韵乐器贸易有限公司

立式钢琴击弦机保护块的拆除

为了保证击弦机上的弦槌在运输过程中不受损坏，立式钢琴击弦机在出厂包装时已用高分子材料做成的保护块将背档固定在支架上，并用橡皮筋将疏扶档捆绑在支架螺丝上。用

户在弹奏前必须拆下保护块和橡皮筋(建议由钢琴维修人员拆除)，拆除方法如下所述：

.先揭开顶盖。

.将上门背面左右两边的塑料扣旋转90°。

.小心将上门提高约2cm，把上门取下，露出击弦机。

.取下位于背档和左支架之间的一个保护块，并将捆绑疏扶档和右支架螺丝的橡皮筋取

下。

.重新装好上门，盖好顶盖，这样钢琴就可以弹奏了。

钢琴外壳的选材。钢琴外壳与家具制造有密切关系。18世纪时钢琴为使用，所以外壳大都为名贵木材制成的，价高量少仅为少数人服务。较后采用硬木板制成线条简练、风格质朴的外壳。20世纪采用细木工板制作，特点是质轻坚固不变形，但造价高。现代的德、日、韩、美等国的钢琴厂家多采用刨花板、中密度纤维板，此材料制成的外壳平整度高，抗冲击力强，不开裂，是科技成果在木材加工中的应用。

要从正面看一看弦马的选材，加工工艺，弦马和音板的胶合状况。查抄琴弦和弦马正面两排齿之间是否全部贴合，假设马面倾侧，天津卖钢琴，后排齿底部高于前排齿底，琴弦便不会稳定地贴眼于弦马面上，前齿底部略呈排斥形态，从而使弦的工作长度不稳定，发音便不明晰，会有杂声。弦马和铁排各筋助穿插间要有一定的空隙。别的还要尽笼统地注意到音板和音板框、音板框和背架的胶合是否缜密。随着财打造用材的日趋心跳的快，近年来，许多厂家相继使用了复合音板。

博韵乐器(多图)-天津卖钢琴由天津博韵乐器贸易有限公司提供。“钢琴,古筝”选择天津博韵乐器贸易有限公司，公司位于：河东区八纬路金玫瑰公寓3-1号底商，多年来，博韵乐器坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博韵乐器期待成为您的长期合作伙伴！