

# 海湾GST-LD-8303双输入输出控制模块

产品名称	海湾GST-LD-8303双输入输出控制模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-LD-8303 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 海湾GST-LD-8303双输入输出控制模块

#### 一，特点：

GST-LD-8303双输入/双输出模块是一种总线制控制接口，可用于完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。主要用于防火卷帘门的位置控制，能控制其从上位到中位，也能控制其从中位到下位，同时也能确认防火卷帘门是处于上、中、下的哪一位。该模块也可作为两个独立的GST-LD-8301单输入/单输出模块使用。

GST-LD-8303双输入/输出模块具有两个编码地址，两个编码地址连续，大编码为242，可接收来自控制器的二次不同动作的命令，具有二次不同控制输出和确认二个不同输入回答信号的功能。此模块所需输入信号为常开开关信号，一旦开关信号动作，GST-LD-8303将此开关信号通过联动总线送入控制器，联动控制器产生报警并显示出动作设备的地址号。当模块本身出现故障时，控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块具有两对常开、常闭触点及一个有源输出。

GST-LD-8303模块的编码方式为电子编码，在编入一个编码地址后，另一个编码地址自动生成：编入地址+1。该编码方式简便快捷，现场编码时使用海湾公司生产的GST-BMQ-1B型电子编码器进行。

#### 二，主要技术指标

(1) 工作电压：总线电压：总线24V 电源电压：DC24V

(2) 监视电流：总线电流 1mA 电源电流 4mA

(3) 动作电流：总线电流 4mA 电源电流 15mA

(4) 线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接

(5) 无源输出触点容量：DC24V/5A

(6) 有源输出容量：DC24V/1A

(7) 使用环境：温度：-10 ~ +50 相对湿度 95%，不结露

(8) 外形尺寸：80mm × 120mm × 43mm