

四色推盘油墨移印机 油墨移印机

产品名称	四色推盘油墨移印机 油墨移印机
公司名称	东莞保百德印刷机械厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	移印机类型:油墨移印机 印刷颜色:四色
公司地址	中国 广东 东莞市 中國廣東省東莞市清溪鎮漁樑圍銀兜工業區銀兜四路1號
联系电话	0769-87733963 13825769617

产品详情

移印机类型	油墨移印机	印刷颜色	四色
应用领域	汽车、电子、日用品、玩具、文具、广告、礼品、仪器、其他	适用材质	任何材质
操作方式	自动	动力类型	气动
产品类型	全新	重量	203 (kg)
电源	110V/220V ± 10%	品牌	保百德
型号	PE-6C-90/S4/500	印刷速度	750 (张/小时)
最大印刷面积 (长 × 宽)	Ø80 (mm)	承印物厚度范围	140 (mm)
产地	东莞清溪渔梁围	外形尺寸	87 × 79 × 144 (mm)

适用范围

移印机适用于塑料、金属、布料、纸张、玻璃、皮革等各种样式承印物的印刷，在平面、凹面或弧面、薄膜到成型制品的印刷中显示出较好的适应性，所以广泛应用于各类印刷行业。

主要特点

n微处理控制各功能动作，操作简单方便。

n面板内设五位计数器。

n采用油樽往复式刮油,节省油墨,环保效果好

n印刷速度可调，以满足不同印刷要求。

n工作台可进行x、y轴方向调节。

n工作台可上下升降，以适应不同工件的印刷。

n机身采用优质铝合金铸造，质轻坚固耐用。

n内置油压缓冲器减少机械震动。

机器主要构造

序号	名称	功能
1	气路控制板	安置气流量调节阀及气压表
2	机身	机械主体
3	机架	安装机身、工作台等
4	机脚轮	机器水平调整和支承机器
5	工作台滑板座	供工作台上下移动
6	工作台组合	安装工作台、附件及附加工装
7	油盆线条安装座	供油盆在x向移动定位
8	独立调校组合	调节油盆的角度和y方向前后调节
9	钢板底座	安装钢板
10	油樽组合	存放油墨
11	胶头组合	安装胶头,调校胶头取墨的位置
12	机身顶部	安装运行部件
13	胶头印刷深度调节旋钮	调节胶头在印刷位置的下落行程
14	胶头取墨深度调节旋钮	调节胶头在油盆位置的下落行程
15	主部件运行滑块	带动胶头和油樽装置前后运动
16	油樽推动架	带动油樽前后运动
17	控制面板	设置机器运编程和设备操作
18	翼板(左右各1件)	安装机身挡板
19	机身挡板(左右各1件)	防止肢体与机械运行部件接触
20	挡板扶手	移动机身挡板
21	挡板托翼	限定机身挡板
22	工作台底座升降轮	调节工作台升降
23	脚踏开关	控制机器的停止运行
24	工作台y方向线条锁位	锁定工作台y向位置
25	电控箱	安装电控器件
26	紧急停机开关	紧急状态下停止机器运行,(重新启动时依箭头转动使其弹起)