

# 自动封罐设备 利华包装设备企业 周口封罐设备

产品名称	自动封罐设备 利华包装设备企业 周口封罐设备
公司名称	广州利华包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市从化区城鳌大道东764号
联系电话	17724031396 17724031396

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州利华包装设备有限公司

广州利华包装设备有限公司--封罐设备--全自动封罐机；

性能参数：

封罐个数：一个

密封端铣刀数：4把（2将头刀2把二刀）

滚轴原材料：440C+热处理工艺

整体机身原材料：不锈钢板

模块：PLC伺服控制（标准配置工业触摸屏）

封罐速率：35-50罐/分钟可变速

封罐高宽比：40-250Mm可调式

可用酒瓶包装直径：35-100毫米(8工序)

操作温度：0~45℃，工作中环境湿度：35~85%

工作中开关电源：AC380V50/60Hz

气动阀门标准气压：0.5MPa总流量0.15立方米/分钟

总输出功率：1.7KW

净重：300KG（约）

尺寸：1800Mm\*900Mm\*1450毫米（L\*W\*H）；

广州利华包装设备有限公司--封罐设备--封罐机；

广州利华包装设备有限公司--封罐设备--全自动封罐机；

真空泵排气法：配有食品类的罐头在真空中开展排气密封的方式。常选用真空泵封罐机开展，因排气时间很短，周口封罐设备，因此主要是清除顶隙内的气体，自动罐头封罐设备，而食品类机构及料汁内的气体不容易清除。故对蔬菜水果原料和罐液有事前开展抽真空解决的必需。

一般密封室的真空度操纵在31.98~73.33kPa中间。选用真空泵封罐机封罐，生产制造，降低一次加温全过程，马口铁封罐设备，使制成品品质不错。但此方法不可以非常好地清除食品类机构内部和罐头下端间隙处的气体；密封全过程中非常容易造成暴溢状况，导致净重量不够，比较严重时很有可能造成瘪罐。

广州利华包装设备有限公司--封罐设备--封罐机；

广州利华包装设备有限公司--封罐设备--全自动封罐机；

产品主要参数：

- 1.封罐个数：一个
- 2.封卷轮空：4个（两个一道封卷轮，两个第二道封卷轮）
- 3.封罐速率：35~50罐/分钟(可变速)
- 4.封罐高宽比：25-220Mm
- 5.封罐直径：35-130Mm
- 6.操作温度：0~45℃，工作中环境湿度：35~85%
- 7.工作中开关电源：单相电AC380V50/60Hz

8.总输出功率：2.1KW

9.净重：330KG（约）

10.尺寸：长2650\*宽840\*高1650毫米；

广州利华包装设备有限公司--封罐设备--封罐机；

自动封罐设备-利华包装设备企业-周口封罐设备由广州利华包装设备有限公司提供。广州利华包装设备有限公司是一家从事“封罐机,压盖机,灌装机,贴标机,理瓶机,马口铁封口机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“封罐机,压盖机,灌装机,贴标机,理瓶机,马口铁封口机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使广州利华包装设备在金属包装机械中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢！