

真空压力开关 贝斯曼 压力开关

产品名称	真空压力开关 贝斯曼 压力开关
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

压力开关安装方法：

- 1、注意：压力设定值（上限），必须大于压差设定值（压力设定值—压差设定值=下限启动值）例如：上限设8公斤，真空压力开关，压差设2公斤。则8公斤关机。压力下降到6公斤时启动。如遇上不开启、不启动时，除了检查设定值是否有变化，还要检查接线是否连接牢固、电源有无变化。压力表是否误差等多方面检查与判断来排除故障。
- 2、设定值的标准误差为： ± 0.5 公斤/cm² 而且虽然可以依照压力控制器的窗口里的标尺来设定值，tecsis紧凑型压力开关，但调试中是以压力表数据为标准参照。
- 3、把压力控制器安装在水源管路中，注意压力控制器接头规格为7/16"-20UNF外螺纹。用户可选用转换接头。

压力开关的设定调整

精度：表示设备程度的值，包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关很高的精度可达到 $\pm 0.5\%$ F.S，型号为CB33。较大压力（Max.P）：压力范围的较大值。
满量程（F.S）：压力范围较大值和较小值的差值。接断差（死区）：是指开关设定动作值和复位值的差值，例如当设定、值为1MPa，实际复位值为0.9MPa时，接断差为0.1MPa。作温度：是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~40 0C，若介质温度过高时，tecsis压力开关，可考虑加附件虹吸管（灌状），达到降温的目的。
S.P.D.T（单刀双掷）：由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。
D.P.D.T（双刀双掷）：由一个对称的左、右公共端，两组常开、常闭端子构成。

紧凑的外形，高可靠性使得可以应用在各种例如风电，水力等天气条件下。

SUCO压力开关在农业机械中广泛应用。我们在农业领域的客户尤其重视我们的压力开关的高可靠性，即使在的环境条件下。这是非常重要的，因为在农业中，在通常很短的时间内，的操作准备是必要的，例如在收割或土壤耕作期间。

农业机械工业是SUCO的应用领域之一。大量的产品特性，如坚固的、防溅的集成连接器，压力开关，在PLUS系列中额外的电气元件的集成，或高的超压电阻，甚至是在液压压力峰值的情况下，已经从现代农业机械的要求和与农业机械制造商的合作中产生。

一个典型的应用是农业机械的压力监测，如拖拉机、油罐车、联合收割机或其他收割设备。我们的压力开关采用集成插头，监控停车制动或制动系统的系统压力，从而对刹车系统的失灵提供有效的警告，或向控制单元反馈停车制动或刹车的情况。

真空压力开关-贝斯曼(在线咨询)-压力开关由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的传感器等行业积累了大批忠诚的客户。贝斯曼带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！