

# 苏州木工板 木工板规格 昆山康泰

产品名称	苏州木工板 木工板规格 昆山康泰
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

## 产品详情

### 细木工板的生产原则

为了尽量改善细木工板原材的各向异性特性，使产品特性均匀、形状稳定，细木工板，在生产时要遵守对称和相邻层单板纤维互相垂直的原则。对称原则就是要求杨木面皮对称中心平面两侧的单板，苏州木工板，无论木材性质、单板厚度，层数、纤维方向，含水率等，都应该互相对称。在同一张面皮中，可以使用单一树种和厚度的单板，也可以使用不同树种和厚度的单板；但对称中心平面两侧任何两层互相对称的单板树种和厚度要一样。

特性：细木工板握螺钉力好，强度高，具有质坚、吸声、绝热等特点，而且含水率不高，在10%—13%之间，加工简便，用途较为广泛。细木工板比实木板材稳定性强，但怕潮湿，木工板规格，施工中应注意避免用在厨卫。细木工板的加工工艺分为机拼与手拼两种。手工拼制是用人工将木条镶入夹板中，木条受到的挤压力较小，拼接不均匀，缝隙大，握钉力差，不能锯切加工，只适宜做部分装修的子项目，如做实木地板的垫层毛板等。而机拼的板材受到的挤压力较大，缝隙很小，拼接平整，承重力均匀，长期使用，结构紧凑不易变形。

木工板的分类：按细木工板表面加工情况，分成三类：单面砂光细木工板、双面砂光细木工板和不砂光细木工板。按使用环境分室内用细木工板：适用于室内使用的细木工板。室外用细木工板：可用于室外的细木工板。按层数分三层细木工板：在板芯的两个大表面各粘贴一层单板制成的细木工板。五层细木工板：在板芯的两个大表面上各粘贴两层单板制成的细木工板。多层细木工板：在板芯的两个大表面各粘贴两层以上层数单板制成的细木工板。按用途分普通用细木工板。建筑用细木工板。

苏州木工板-木工板规格-昆山康泰(推荐商家)由昆山康泰装饰材料有限公司提供。苏州木工板-木工板规格-昆山康泰(推荐商家)是昆山康泰装饰材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。

