

写字楼不锈钢通风管 红升通风管道制作

产品名称	写字楼不锈钢通风管 红升通风管道制作
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

如何保持地下室的通风，保持其干净、整洁，所以下面由写字楼不锈钢通风管厂家介绍一下排烟管道的控制方法。

电气上是否能控制不同防烟分区的风口关闭?当火灾确认后，应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机，并自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

1、多个排烟分区合用排烟排风系统，排烟管道安装的就是电动阀+排烟风口，平时常开排风，着火关闭非着火点排烟分区的设置在支管上的电动阀，超过280度风口熔断关闭，烟气如扩散到其他防烟分区则开启此防烟分区支管上的电动阀。

2、一般住宅的地下室为储藏功能，并划分为小的储藏间，排烟排风系统合用，一套系统也就负责1个或者2个防烟分区，并且烟气扩散很快。

其实，阀门来回开启与关闭，通风设备厂家认为这样反而降低了系统的安全性，所以采用全部敞开的排烟风口比较好，平时常开排风，着火也全部开启，超过280度关闭。

更多了解，欢迎来电咨询红升通风管道。

随着建筑业的快速发展现在高层建筑也是越来越多，大楼内部的结构也越来越复杂，面积也是越来越大，在这样情况下，很多大楼都运用了通风系统进行内部环境有效的换风，增加空气的新鲜度，保护里面工作人的身体健康，写字楼不锈钢通风管的建筑物上的运用更加体现了建筑物本身的更加人性化，也使得通风管道这个行业得到了更大的发展空间。

清苑县红升通风管道加工厂安装写字楼不锈钢通风管，经验足，技术好，价格低，欢迎来电咨询合作。

写字楼不锈钢通风管穿越楼板、墙体的制作注意事项有哪些？

（1）金属风道穿越楼板做法：属风道穿楼板处，应浇注或砌筑出一不小于150的台，与楼板间洞口留有50空隙，四周空隙应填塞非燃性填料，角钢框与风道铆接口当送风道穿越重要房间或火灾危险性较大的房间时，应设置防火阀。断面较小的风道也可直接穿越洞口，洞口与风管四周空隙填塞石棉绳。

（2）金属风道穿墙做法：当水平风道穿一般墙体时。一般标准规则通风管道不宜穿防火墙和修建上的沉降缝，当必需穿过期，应做法施工，沉降缝的两边有必要加防火阀。

（3）在风道穿越楼板或墙体时，不得在楼板和墙体内设置法兰。法兰接头宜距楼板或墙面200上，以便于装置操作。

更多了解，请咨询通风管道厂家。