

亳州建筑排烟系统 华达|节能环保

产品名称	亳州建筑排烟系统 华达 节能环保
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

产品详情

防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm的梁为界，从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出，离出口近的楼层厨房排烟效果较好，而较低楼层的厨房排烟不通畅。当工业建筑采用自然排烟方式时，其水平距离不应大于建筑内空间净高的2.8倍。当公共建筑空间净高大于等于6m时，且具有自然对流条件时，其水平距离不应大于37.5m。

- (1) 排烟防火阀阀门平常处于常开状况，当气流温度到达70 时，温感器动作，阀门封闭；
- (2) 排烟防火阀可通过DC24V电源使阀门封闭；（电动型排烟防火阀）
- (3) 排烟防火阀手动封闭或手动复位；
- (4) 排烟防火阀封闭后DC24V电动复位；（全自动型排烟防火阀，适用于不方便人手操作的地方）
- (5) 排烟防火阀输出阀门封闭信号，可与其它防火设备连锁。

5. 调出转子后清洗轴承座，检查有无磨损，并把上下轴承座两半合在一起予以测量，检查是否还在公差范围内，如果有明显伤痕或者超出公差范围，及时更换。6. 如果轴承部位，例如；轴承，定位环，密封体，密封环，建筑排烟系统，端盖等部位，那个有问题即更换那个。7.

换好后，按拆前标识重新安装，保证顺序，位置无误后进行整机装配，8. 给轴承内加满润滑油，9. 检查上下机壳腔体内干净，无杂物，各级密封安装到位，上下标识相同，下半轴承座安装在下半机壳上，然后调入转子，并在油室内加油，安装轴承座上半，打上定位销把紧螺栓，上好前后端盖。10. 手动盘车，检查是否灵活，有无刮蹭，如果没有问题装上上半壳，打上定位销把紧螺栓，装好联轴器即可进行试车

亳州建筑排烟系统-华达|节能环保由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业设备工程公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。合肥华达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！