

# 海湾J-SAP-8402手动火灾报警按钮（老国标）

产品名称	海湾J-SAP-8402手动火灾报警按钮（老国标）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海湾GST 型号:J-SAP-8402 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 海湾J-SAP-8402手动火灾报警按钮（老国标）

#### 一、概述

J-SAP-8402手动火灾报警按钮（以下简称报警按钮）安装在公共场所，本报警按钮含电话插孔。当人工确认发生火灾后，按下报警按钮上的有机玻璃片，即可向控制器发出报警信号，控制器接收到报警信号后，将显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响，将消防电话分机插入电话插座即可与电话主机通讯。

#### 二、特点

采用拔插式结构设计，安装简单方便，按钮上的有机玻璃片在按下后可用专用工具复位。按下报警按钮玻璃片，可由报警按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备。

采用微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力。地址码为电子编码，可现场改写。

#### 三、技术特性

工作电压：信号总线电压：24V 允许范围：16V~28V

工作电流：监视电流 0.6mA 报警电流 1.8mA

输出容量：额定DC60V/100mA无源输出触点信号，接触电阻 100m

启动零件型式：重复使用型

启动方式：人工按下有机玻璃片

复位方式：用吸盘手动复位

指示灯：红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后点亮

编码方式：电子编码，编码范围在1~242之间任意设定

线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与总线制编码电话插孔采用四线制连接，与多线制电话主机采用电话二总线连接

使用环境：

类型：户内

温度：-10 ~ +55

相对湿度 95%，不凝露

外形尺寸：90mm × 122mm × 48.5mm（带底壳）

外壳防护等级：IP43

壳体材料和颜色：ABS，红色

重量：约221g(含底壳)

安装孔距：65mm