

# 高压电缆接头 绿宝电缆|好品质

产品名称	高压电缆接头 绿宝电缆 好品质
公司名称	绿宝电缆（集团）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区天水路
联系电话	15755145491 15755145491

## 产品详情

为了确保高压电缆应力管的电气参数达到上述标准中规定的值，它可以可靠地工作。此外，还要注意用硅脂填充电缆绝缘半导体层断裂处的气隙，排除气体，达到减少局部放电的目的。交联电缆在运行过程中由于内应力处理不好会产生较大的收缩，所以在安装附件时，要注意应力管与绝缘屏蔽的搭接不小于20毫米，高压电缆防止收缩时应力管与绝缘屏蔽分离。由于热收缩附件的弹性较低，在运行过程中遇热膨胀、遇冷收缩时，界面处可能会出现气隙，因此密封技术对于防止水分进入至关重要。电缆现场修复所用的一些工具和材料准备齐全。高压电缆绝缘胶带、防水胶带、从塑料绝缘和护套上剥离下来的外皮等密封材料也准备好，因为电缆绝缘护套材料主要分为交联聚乙烯、聚乙烯、聚等材料。由于铜导体的出色导电性能，越来越多的工程采用铜芯电力电缆作为供电系统的主干道，而铝芯电力电缆的应用则较少，尤其是在越高压的电力系统中，选择铜芯电缆的就越多。

如电缆内部存在局部放电，但是电缆依然有可能能够通过交流耐压试验，内部有缺陷的电缆带病运行，电缆安全运行存在一定风险。判断高压电缆线方法，质量好的电线，高压电缆接头，在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm<sup>2</sup>的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为1.8~1.9kg；高压电缆头要密封起来，如果是锯掉的电缆端头，不管是堆放还是敷设，都是要用塑料密封起来，这样可以很好的防止潮气渗入。

由于电缆中绝缘的杂质、气孔等是水风份子发生的起点运动，所以电缆在使用的时候一定要定期的对进行保养与维护，局部放电是指高压设备中的绝缘介质在高电场强度作用下，发生在电极之间的未贯穿的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置，高压电缆弥补了以往纯铝电缆的不足，虽然没有提高了电

缆的导电性能，但弯曲性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等却大大提高，

高压电缆接头-绿宝电缆|好品质(图)由安徽绿宝电缆有限公司提供。安徽绿宝电缆有限公司为客户提供“电力电缆”等业务，公司拥有“安徽绿宝”等品牌，专注于电力电缆等行业。，在合肥市新站高新区天水路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：程经理。同时本公司还是从事橡套电缆价格，橡套电缆厂家，安徽橡套电缆的厂家，欢迎来电咨询。