

# 西门子通讯网卡6GK1551-2AA00代理商

产品名称	西门子通讯网卡6GK1551-2AA00代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

西门子通讯网卡6GK1551-2AA00代理商 西门子通讯网卡6GK1551-2AA00代理商 公司代理长期销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 1500,V20,V60,V80,V90西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子线电缆, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效西门子数控伺服系统: 802C S、802D SL、810D DE、820D SL、840C CE、840D DE、840D SL、840Di SL、S120数控系统、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。RS 422/485 的连接 (仅 PtP CPU) 连接 PROFIBUS 线(于DP型CPU)CPU 314, 用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂CPU 312C, 具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU18种CPU可在-25 ° C 至 +60 ° C 的扩展的环境温度范围中使用公司代理长期销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 1500,V20,V60,V80,V90西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子线电缆, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效西门子数控伺服系统: 802C S、802D SL、810D DE、820D SL、840C CE、840D DE、840D SL、840Di SL、S120数控系统、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。RS 422/485 的连接 (仅 PtP CPU) 连接 PROFIBUS 线(于DP型CPU)CPU 314, 用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂CPU 312C, 具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU18种CPU可在-25 ° C 至 +60 ° C 的扩展的环境温度范围中使用公司代理长期销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 1500,V20,V60,V80,V90西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子线电缆, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效西门子数控伺服系统: 802C S、802D SL、810D DE、820D SL、840C CE、840D DE、840D SL、840Di SL、S120数控系统、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。RS 422/485 的连接 (仅 PtP CPU) 连接 PROFIBUS 线(于DP型CPU)CPU 314, 用于对程序量和指令处理

速率有额外要求的工厂CPU 312C，具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU18种CPU可在-25 ° C 至 +60 ° C的扩展的环境温度范围中使用公司代理长期销售西门子PLC,200，300，400，1200，1500,V20,V60,V80,V90西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子线电缆，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效西门子数控伺服系统：802C S、802D SL、810D DE、820D SL、840C CE、840D DE、840D SL、840Di SL、S120数控系统、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。RS 422/485 的连接（仅 PtP CPU）连接 PROFIBUS 线(于DP型CPU)CPU 314，用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂CPU 312C，具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU18种CPU可在-25 ° C 至 +60 ° C的扩展的环境温度范围中使用

西门子S7-300是模块化微型PLC,满足中、小规模的性能要求，模块化与无风扇设计，易于实现分布式结构以及用户友好的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、小规模应用中各种不同控制任务的经济、方便的解决方案

西门子S7 - 300PLC主要支持的硬件有：

(1) 电源 (PS) 电源模块提供了机架和CPU内部的供电电源，置于1号机架的位置。  
(2) \*处理器 (CPU) CPU存储并处理用户程序，为模块分配参数，通过嵌入的MPI总线处理编程设备和PC、模块、其它站点之间的通讯，并可以为进行DP主站或从站操作装配一个集成的DP接口。置于2号机架。  
(3) 接口模块 (IM) 接口模块将各个机架连接在一起。不同型号的接口模块可支持机架扩展或PROFIBUS DP连接。置于3号机架，没有接口模块时，机架位置为空。  
(4) 信号模块 (SM) 通常称为I/O (输入/输出) 模块。测量输入信号并控制输出设备。信号模块可用于数字信号和模拟信号，还可用于进行连接，如传感器和启动器的连接。  
(5) 功能模块 (FM) 用于进行复杂的、重要的但独立于CPU的过程，如：计算、位置控制和闭环控制。  
(6) 通讯处理器 (CP) 模块化的通讯处理器通过连接各个SIMATIC站点，如：工业以太网，PROFIBUS或串行的点对点连接等。后三个模块在机架上可以任意放置，系统可以自动分配模块的地址。需要说明的是，每个机架zui多只能安装8个信号模块、功能模块或通讯模块。如果系统任务超过了8个，则可以扩展机架（每个带CPU的\*机架可以扩展3个机架）。各个模块的性能具体如下：(1) 电源模块 (PS) 电源模块用于将SIMATIC S7-300 连接到120/230V AC电源。

(2) CPU模块 各种CPU 有各种不同的性能，例如，有的CPU上集成有输入/输出点，有的CPU上集成有PROFI- BUS-DP通讯接口等。

以上只是列出了部分指标，设计时还要参看相应的手册。(3) 接口模块 接口模块用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架 (ER)。S7-300通过分布式的主机架(CR)和3个扩展机架(ER)，可以操作多达32个模块。运行时无需风扇。

(4) 信号模块 信号模块用于数字量和模拟量输入/输出，又分DI/DO (数字量输入/输出) 和AI/AO (模拟量输入/输出) 模块。 数字量输入模块：

数字量输出模块：

数字输入/输出模块：

继电器输出模块： 模拟量输入模块

模拟量输出模块：

模拟量输入/输出模块：

(5) 功能模块 西门子S7 - 300功能模块模块适用于各种场合，功能块的所有参数都在STEP7中分配，操作方便，而且不必编程。包括：计数器模块（FM350），定位模块（FM351），凸轮控制模块（FM352），闭环控制模块（FM355）等许多用于特定场合的模块。（6）通讯模块（CP）  
S7 - 300通讯模块是用于连接网络和点对点通讯用的模块，比如：用于S7 - 300和SIMATIC C7通过PROFIBUS通讯的模块CP343 - 5，用于S7 - 300和工业以太网通讯的模块CP343 - 1及CP343 - 1 IT等

西门子中国总代理200CN

概述

S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中，或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有\*的性能/价格比。

西门子中国总代理300系列产品概述

功能强大，结构紧凑并且经济

SIMATIC S7- 300通用控制器可以节省安装空间并且具有模块化设计的特点。大量的模块可根据手头的任务被用于扩展集中系统或创建分散结构的系统，并促进备件成本效益的经济性。凭借其令人印象深刻的创新系列，SIMATIC S7 -300通用控制器成为了一个可以有效节省用户额外投资和维护成本的综合系统。

特别提示：SIMATIC S7-400H控制器已全面升级为V6版-5H PN/DP控制器！

SIMATIC家族内zui强大的自动化系统

高超的通讯能力和强大的集成接口使SIMATIC S7-400成为极适合诸如对整个系统进行协调的较大任务过程控制器的理想选择。CPU的分级使得性能的可扩展成为可能。

同时，对外设I/O能力的扩展几乎是无限的。而且，程序控制器信号模块可以在系统运行中（热插拔）进行插入和删除操作，很容易进行系统扩展或模块更换。

西门子模块6ES7134-4LB02-0AB0

西门子中国总代理 6ES72111BE400B01200系列产品概述

新的模块化 SIMATIC S7-1200

控制器是我们新推出产品的核心，可实现简单却高度\*\*的自动化任务。SIMATIC S7-1200控制器实现了模块化和紧凑型设计，功能强大、投资安全并且完全适合各种应用。

西门子触摸屏TP,KP,OP,KTP,OP,MP系列

6ES7321-1BL00-0AA0

显示价格

SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离  
32数字量输入, 24 V DC, 1 X 40 针

6ES7321-1BP00-0AA0

显示价格

SIMATIC S7-300 数字输入SM321, 光隔离16个一组,64  
数字量输入,DC 24V, 3MS,漏型/源型

6ES7321-1CH00-0AA0

SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,16  
数字量输入, AC/DC 24 - 48V,带有ONE CHANNEL  
PER COMMON , 40 针

西门子S7-300是模块化微型PLC,满足中、小规模的性能要求, 模块化与无风扇设计, 易于实现分布式结构以及用户友好的操作,使得 SIMATIC S7-300  
成为中、小规模应用中各种不同控制任务的经济、方便的解决方案