

# 成套配电柜安装 安徽长龙|出厂严检 合肥配电柜

产品名称	成套配电柜安装 安徽长龙 出厂严检 合肥配电柜
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。配电柜是电动机控制中心的统称，配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。不同回路的PE线不能压接在同一端子上，无法保证每一回路的用电安全；金属线槽、桥架不能作为其他设备接地的连续导体；插座PE线不能串接；住宅开关箱要加过欠压保护器。

电缆中用于接地的PE线端头部没用热缩管或黄绿相间的色带标识；配电箱预制敲落孔铁片掉后要封堵，二级配电柜多少钱一台，进线口要有护口或护套；汇流排的一个端子压两根线-要用搪锡和线鼻子。配电柜的操作规程：发电机组启动后，应利用动力屏升速开关手动缓慢加速，合肥配电柜，直到发电机进入正常工作状态，电压与频率达到规定值，方可合闸送电。配电箱和配电柜、配电盘、配电屏等，是集中安装开关综合配电箱接线指导

综合配电箱接线指导、仪表等设备的成套装置。常用于各发、配、变电所中。

为了保证使用安全，配电箱与采暖管道距离不应小于300mm；与给排水管道不小于200mm；与煤气管、表不应小于300mm。不能用配电箱做桥架支架。外皮及锁具的要求：铁壳控制及暗明锁要求。要落实主分箱的电流A数及漏保数量及动作时间及极限电流。落实好开关的功能及单双极。配电箱箱壳的并连接地线，配电柜底部加设绝缘板。配电柜型号标示：一位：P-开启式低压开关柜，G-封闭式低压开关柜；二位：G-固定式，成套配电柜安装，C-抽出式，成套配电柜价格，H-固定、抽出混装式。三位：L（或D）-动力用，K-控制用，S-森源电气系统。

成套配电柜安装-安徽长龙|出厂严检-

合肥配电柜由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司是安徽合肥,配电装置的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在长龙电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创长龙电气更加美好的未来。