

# 水力自动升柱器sz 15

产品名称	水力自动升柱器sz 15
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

SZ9水力升柱器产品特点：

- 1、水力驱动，不用电。安全、节能、方便。
- 2、自动配液，配比可靠、稳定。
- 3、全自动，使用方便。直接使用注液。
- 4、体积小、重量轻、轮式支撑，拉动就能走。
- 5、静音。

SZ9水力升柱器技术参数：

增压比：9

配比浓度：2.5%

出液量：25L

水源压力：P 2.5 Mpa

外形尺寸：1350mmx575mmx950mm

质量：112Kg

### SZ-15 水力自动升柱器特点

- 1、水力驱动：不用电，安全、节能、方便，有水就能用
- 2、自动配液：配比可靠、稳定
- 3、功能强大：注液、增压、保压自动完成
- 4、移动方便：自带行走轮（可拉可抬），拉动管就能移动到位置
- 5、出口压力可调：根据工况条件不同可调整增压后的压力

规格规格增压比比浓度增压阶段耗水量储油量（L）外形尺寸（长×宽×高）（mm）静压水压力（）SZ-15152%1：16601133×560×7031.5

### 水力升柱器 特点：

- 1、水力驱动，不用电。安全、节能、方便。
- 2、自动配液，配比可靠、稳定。
- 3、全自动，水力自动升柱器sz-15，使用方便。直接使用注液。
- 4、体积小、重量轻、轮式支撑，拉动就能走。
- 5、静音。

### 水力升柱器 原理：

动作：打开截止阀压力水进入驱动腔B，A腔回水经过单向阀4去往注液顶升空柱子，同时，C、D腔吸排乳化油与水混合，完成配液。支柱接顶后水源压力顶升不动支柱时，背压阀5自动打开泄水，转入增压状态，E、F腔增压后的高压水继续顶升单体支柱，直至完成支护。行程终了时换向阀3自动换向，E、F腔交替输出高压。

TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带)，带有传动滚筒的上部区段、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。适用于向上输送松散密度 < 1.5t/m<sup>3</sup>粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料，如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。另一种钢丝绳芯胶带斗式提升机，由于它的牵引构件为钢丝绳芯胶带所以比TD型的橡胶带具有更好的耐磨抗拉效果。

水力自动升柱器sz-15由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司在装卸设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昊洲矿业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。