

# 无线接入 北京盈富迈胜公司 华三H3C无线接入

产品名称	无线接入 北京盈富迈胜公司 华三H3C无线接入
公司名称	北京盈富迈胜科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔6号楼2单元1110
联系电话	18510006032 18510006032

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京盈富迈胜科技发展有限公司

### 无线AP的正确设置，华三H3C无线接入报价，成功漫游

要实现无线漫游，就需要将多个无线AP的信号覆盖范围相互重叠一小部分，不过要想漫游成功，还需要对各个无线AP进行适当的设置。首先需要登录进无线AP的参数设置界面，在其中找到SSID设置选项，然后将所有无线AP的SSID名称设置成相同，这样才能确保漫游用户在同一网络中漫游；接着还要修改每一个无线AP的IP地址，让所有无线AP的IP地址属于同一网段之中；下面，还需要修改信号互相覆盖的无线AP的频道。考虑到相邻的两个无线AP之间有信号重叠区域，为保证这部分区域所使用的信号频道不能互相覆盖，具体地说信号互相覆盖的无线AP必须使用不同的频道，否则很容易造成各个无线AP之间的信号相互产生干扰，从而导致无线网络的整体性能下降。

### 无线AP的通信信号

如果其信号穿越了墙壁或受到了其他干扰的话，华三H3C无线接入报价，它的通信距离将会大大缩短；为了避免通信信号遭受到不必要的削弱，你一定要控制好无线AP的摆放位置，让其信号尽量不要穿越墙

壁，更不能穿越浇注的钢筋混凝土墙壁。通过实际测试发现，在10米距离之内，无线AP的传输信号在穿越了两堵砖墙之后，无线接入报价，它的信号强度仍然能够维持在标准的传输强度，不过一旦无线信号穿越了浇注的钢筋混凝土墙壁时，它的信号强度足足下降了一半。由此不难看出，无线通信信号在穿越有金属的墙壁时，其信号强度将会受到大幅度衰减。所以，在两层以上的建筑物中组建无线局域网时，能在每一个楼层中安装一个无线AP，这样可以确保在本楼层之内的所有无线工作站都能处于该无线AP的覆盖范围之内。此外，要是在一层之内，如果房间间隔的数目较多时，那么你应该确保无线AP和无线工作站之间，不能有超过两个以上墙壁的间隔，否则就需要多安装几个无线AP，以确保每一台无线工作站都能获得足够的信号强度。当然，为了确保某一座建筑物之内的所有无线工作站能同时连接到一个网络中，你还需要通过双绞线将每一层或安装在其他位置处的无线AP连接在一起。

## 无线AP应用

无线路由器其实就是无线AP+路由功能，很多的无线路由器都拥有AP功能。如果你家是ADSL或小区宽带，应该选择无线路由而不是无线AP来共享网络，如果你家有路由器了，买个无线AP就行了，对于一般的家庭用户笔者强烈推荐选择无线路由器。

在SOHO办公环境中，一个无线路由就可以满足需求了。通过整合的宽带接入路由器和无线AP功能，它可以轻松实现无线网络的连接。无线路由器一般包括了网络地址转换(NAT)协议，支持网络连接共享，华三H3C无线接入报价，这对于soho办公来说非常有用。

无线路由器有基本的防火墙或者信息bao过滤器来防止端口扫描软件和其他针对宽带连接的攻击。另外无线路由器的四个有线端口也很实用，它可以连接几台有线的PC，这对于管理路由器或共享打印机都是非常有用的。

无线接入报价-北京盈富迈胜公司-华三H3C无线接入报价由北京盈富迈胜科技发展有限公司提供。北京盈富迈胜科技发展有限公司在交换机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京盈富迈胜一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*。相关业务欢迎垂询，联系人：田经理。