

# 砂尘试验箱厂家 砂尘试验箱 柏舍仪器

产品名称	砂尘试验箱厂家 砂尘试验箱 柏舍仪器
公司名称	柏舍（武汉）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号（17）
联系电话	13971474813 13971474813

## 产品详情

沙尘试验箱的组成结构：

箱体结构:

- 1.外壳均采用--A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电喷塑处理，更显光洁、美观;
- 2.内胆采用--SUS304不锈钢板;
- 3.可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况;
- 4.试验箱底部采用可固定式PU活动轮;
- 5.试验箱底部有更换粉尘装置;

砂尘试验箱的等级分为：

- 1、完全无防尘保护
- 2、可保护避免直径大于50mm之异物掉入设备内
- 3、可保护避免直径大于12.5mm之异物掉入设备内
- 4、可保护避免直径大于2.5mm之异物掉入设备内
- 5、可保护避免直径大于1.00mm之异物掉入设备内
- 6、不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行，不得影响安全

## 7、完全防尘

沙尘试验箱学名为“砂尘试验箱”，它可以模拟自然界风沙气候对产品造成的破坏程度，沙尘试验箱，用来检测产品的外壳密封性能，主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。沙尘试验箱为什么要这样命名呢？因为使用这样的机器，就可以模拟自然界的风沙气候对于相应的产品所造成的破坏性。特别是对于外壳密封性能的检测等，是较为重要的，沙尘试验箱厂家，特别适用于外壳防护等级中所规定的两个等级。

沙尘试验箱是模拟有沙尘的气候环境对试样进行防尘试验和风沙试验的试验箱。

沙尘试验箱的综合实力以及性能指标：

一、沙尘试验箱的工作室尺度低要达到560L，这样才能保证试验过程中有做够的空间运行。

二、箱门用的是透明玻璃门，因为这样在外面就能看见箱内的运行状况，沙尘试验箱报价，如果箱内出现故障，也能很快解决，减少损失。

三、试验中沙尘的体积，直径也有一定的要求，因为沙尘太大，或者太小，都不利于试验的效果，使的试验结果的偏差较大。就像淋雨试验箱在进行试验箱，水蒸气的浓度的大小事要非常，这样才您保证试验的效果。

四、试验箱的时间控制器能很好显示出设备运行的时间，沙尘试验箱品牌，如果设备出现故障，也能显示出设备出现故障的具体时间，这样对维修起了很大的作用。

沙尘试验箱厂家-砂尘试验箱-柏舍仪器(查看)由柏舍（武汉）仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。柏舍（武汉）仪器设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!