苏州打井 苏州工厂钻深井公司 苏州本地打井队电话

产品名称	苏州打井 苏州工厂钻深井公司 苏州本地打井队电话
公司名称	通泉钻井工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪都有经营部
联系电话	13145078858 13140875788

产品详情

我公司主要经营快速机械钻井,打家用小井,钻厂用深井,人工挖井,工程水位勘测井、工程基础降水井,山区岩石井,地源热泵打井,维修更换深井水泵。

六、潜水泵的安装

潜水泵要求:采用林泉牌潜水泵(外径小于或等于 150mm,扬程50-200m,排水量50-90 m3/h),型号根据出水量经业主审核后安装。

高扬程潜水泵安装要求:

- (1) 水泵进水口必须在动水位1米以下, 电机下端距井低少在0.3米以上。
- (2) 额定功率小于或等于15KW、电压380±5‰时,电动机允许采用满压启动。
- (3) 额定功率大于15KW, 电动机采用降压启动,或软启动控制设备。
- (4) 打开排气和注水螺塞,往电机内注满清水。注意防止假满、上好螺栓,不应有漏水现象。
- (5) 应备有相应的吊装工具,如三脚架、吊链等。
- (6)装好保护开关和启动设备,瞬间启动电机(不超过一秒)看电机转向是否和转向牌相同,若相反 ,调换任意两个接头即可,然后上好护线板和滤水网,准备下井。在电机与水泵连接试转向时,必须从 泵出水口灌入清水,待水从进水节流出时方可启动。

七、工期及人员安排

1、工期:自开工报告批准之日起30天内完工。

2、人员安排:该供水井施工安排项目负责一人,施工技术负责一人,机长一名,工人3名。

八、安全生产、文明施工

(一)安全技术管理

- 1、加强对安全生产领导,建立健全各级安全机构,充分发挥安全组织作用,安全活动要有记录。
- 2、机长要对钻机工人进行经常性的安全教育,组织学习安全生产文件及安全技术知识,做到自觉遵守规章制度,杜绝违章操作,防止各类事故的发生。安全和钻探管理人员,经常深入现场指导生产,对不安全因素和事故隐患协助钻机及时排除,对发生的事故按"三不放过"的原则,认真总结经验。

安全措施

安全设施必须齐全,防火工具人人会用。

夏季施工做好防暑、防火工作,钻塔装好避雷针,雨季施工应做好防雨工作。

遵守地质勘探安全规程,不准随便在不明情况的水域下水、涉水过河。

随时注意天气变化,注意当地气象台预报,遇有特殊情况及时通知钻机,以便采取相应措施。

钻机应配备完好的通讯器材,及时与项目部取得联系。

钢丝绳应定期检查断头数,若断头超过安全规程的有关规定,应及时更换。

定期检查钻杆接手的老化情况,更换不合格的接手。

进入现场的人员必须穿戴好劳保用品。

因故停钻,应将钻具的提出。

经常检查提升系统,如天轮、绳卡子等,经常检查活动工作台防坠装置的灵活性、可靠性,对钻塔的 连接螺栓应经常检查其是否松动。

(二) 文明施工管理

- 1、项目经理要把文明施工作为一项重要工作来抓,实行层层包干,任务落实到人,做到有布置、有落实 、有奖罚,共同为创建文明工地而努力。
- 2、工地成立文明施工领导小组,把文明施工和施工生产放在同等位置来进行管理。。
- 3、服从业主管理,协助甲方做好其它方面的协调工作。
- 4、施工现场按标准化管理的要求,做到文明安全生产。
- 5、上班时间及上班之前应严禁喝酒。

(三)材料质量控制

1、质量控制内容有:对材料的质量标准、材料的性能、规格、材料的取样、材料的通用范围和施工要求

2、井管:按设计要求选材,并附有材质出厂检验合格证书;

九、后期服务承诺

保证成井质量满足规范及设计要求,指导业主正确使用水井,出现问题及时帮助解决,保证随叫随到,不影响水井的正常使用。