

真石漆厂家 辉宇涂料 濮阳真石漆

产品名称	真石漆厂家 辉宇涂料 濮阳真石漆
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

产品详情

真石漆加水比例参考依据：

- 1、现场具体兑水的比例，根据产品的出厂说明进行稀释;外墙涂料真石漆用的罩光漆是否可以兑水？
- 2、凭施工经验确定加水比例，现场加水混合后的罩面漆，确保滚筒滚涂时自然流畅，没堆积材料的状态，真石漆生产厂家，否则说明兑水稀释比例不够;同时也要保证滚涂时，不出现大量材料流挂现象，真石漆批发，如果罩面漆快速的延墙面流下，来不及排滚，说明加水比例过多;
- 3、根据气温适当调节加水比例，真石漆厂家，夏天气温比较高，真石漆罩面漆成膜过快，容易造成发花现象，因此可以适当多加水延缓干膜时间。

外墙真石漆喷涂的厚度极有讲究，喷涂的过厚和过薄都会影响真石漆的使用效果，影响终的美观程度，老师傅都说真石漆喷涂尽量在2-3mm之间，你知道为什么吗？

真石漆施工涂层要求达到一定的厚度，一方面是为了避免真石漆施工过程中遮底和颜色不一的问题，另一方面是为了保证真石漆施工涂层的质感和逼真的仿石效果。所以行业内规定的真石漆喷涂厚度为2-3mm.

与瓷砖相比外墙真石漆的优势在哪里？

- 1、装饰效果外墙瓷砖分缝都比较小，而真石漆通常是按照石材的大小进行分缝，且表面的质感和肌理和花岗岩非常接近，整体的外观效果来看真石漆要比瓷砖显得大气、厚重。
- 2、渗水问题真石漆施工达到标准用量4公斤左右，成膜的厚度就会在3mm左右，濮阳真石漆，还能够形成防水层，而外墙瓷砖之间的填缝剂很容易老化并且出现渗水的现象。
- 3、翻新改造问题外墙瓷砖的表面通常比较致密，普通的材料不容易附着，改造时往往需要特殊的界面剂，所以成本比较高；而真石漆发热表面则可以直接进行各类材料的翻新改造。
- 4、脱落伤人问题真石漆不会出现剥落伤人的现象，而外墙瓷砖因为重量大，粘结砂浆日久老化后会就比较容易容易出现脱落伤人的现象了。

真石漆厂家-辉宇涂料(在线咨询)-濮阳真石漆由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料有限公司位于河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前辉宇涂料在建筑用涂料中享有良好的声誉。辉宇涂料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。辉宇涂料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。