

策亮led单色显示屏 户外单色LED屏定制

产品名称	策亮led单色显示屏 户外单色LED屏定制
公司名称	昆明策亮光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中路地铁口B出口）
联系电话	15288492009 15288492009

产品详情

开机声音正常，无图像，背光灯一闪即灭。

分析检修：背光灯一闪即灭，户外单色LED屏厂家，估计是过压、欠压或过流保护电路启动所致。先对可能引起保护的过流检测输入端12脚（RT8566的，下同）、输出电压过压保护1脚.灯串开路保护17~24脚的电阻进行测量，发现CON3的引脚有烧黑的痕迹，造成背光灯串连接器接触不良，灯串电流电压异常，从而引起保护电路启动。

RT8566的6脚为故障检测输出端，当主驱动电路U1检测到过压、欠压、开路故障时，会从6脚输出高电平，迫使6脚外部的Q3导通，输出高电平R1SET到U1或U2的2脚，迫使U1和U2同时停止工作。将烧黑的引脚处理后，开机不再发生保护故障

1.悬挂式

通常来说，户外单色LED屏报价，这种安装方式适合整体重量小于50kg的显示屏，可以直接将其悬挂于承重墙上。此种方式多用于室内和户外，一般用于通道、走廊等入口处，多见于火车站、地铁站入口处的交通引导屏。

2.镶嵌式

需要在墙体上开洞，将显示屏全部镶嵌进墙体内。安装完毕后，显示平面与墙面在同一平面上。这种方式室内外均可采用，但一般用于面积较小的屏幕。通常采用前维护，常见于建筑物入口、大厅等。不过，嵌入式安装不利于屏体散热。

把扼制卡放在单元板的输入端，且务必从电源上直接供上5V电。

扼制卡的插针是有顺着次序之分的。如JK1.JK2... ..还是J1.J2... ..JP1.JP2... ..的位置需连署到单元板输入端的按箭头的上方的那一块单元板。

单元板和扼制块的连署：普通扼制卡插针一的周边有小白的颜色的字母A，单元板的输入端也有此类字符，弥勒户外单色LED屏，只要把两个A用排线平行的连署就是准确的。

以上工做作好后把屏里边的杂物必须整理整洁，避免带导电的铝末，铁末，线头掉入电路板内引动单元板毁坏。

策亮led单色显示屏-户外单色LED屏定制由昆明策亮光电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明策亮光电科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液晶显示器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!