

陕西充氮小车 丰饶设备制造厂 氮气充氮小车用途

产品名称	陕西充氮小车 丰饶设备制造厂 氮气充氮小车用途
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

济南丰饶流体设备有限公司生产CDZ型系列充氮车，我公司生产的充氮车在冶金，航空，汽车，电力，陕西充氮小车，建材等行业均有应用。

(1) CDZ-25Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-25Y1

2压力表显围：0-40MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电

7材质：碳钢

8输出压力：10-25Mpa到达设定压力自动停机)

8进气压力：3-15MPa

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

11功率：3.0kw

12外形尺寸：950x900x500mm

(2) CDZ-35Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-35Y1

2压力表显围：0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电

7材质：碳钢

8输出压力：10-35Mpa（到达设定压力自动停机）

8进气压力：3-15MPa

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

11功率：3.0kw

12外形尺寸：950x900x500mm

蓄能器作为工业不可或缺一种高压容器在生产过程中起到缓冲，高压充氮小车介绍，蓄能的作用，在大型液压系统中是不可或缺的，但是蓄能器充气一直是困扰广大用户，在背景下我公司推出了专门用于蓄能器充气的设备充氮车，该设备自诞生以来我公司不断完善改进已经成为一款成熟的蓄能器充气设备。

充氮车型号的选取首先要看蓄能器的使用压力，25MPa和35MPa是两个压力分界点，不超过25MPa可选用CDZ-25Y1型充氮车，超过25MPa不超过35MPa用CDZ-35Y1型充氮车，皮囊式蓄能器以上两种型号完全可以满足充气需求，如果是隔膜式蓄能器压力很可能会超过35MPa，超过35MPa可和我公司联系，我们会另外推荐压力高的充氮车。

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列

充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

我公司自成立以来就开始不断去完善充氮车的性能，不断总结经验去完善。

我公司生产的CDZ系列充氮车在大型国企，民企，上市企业，氮气充氮小车用途，外资公司均有应用案例，得到了客户的广泛好评。的产品离不开高素质的员工，我公司的理念是以人为本，可移动式充氮小车用途，人是一切生产活动的基本，高素质的员工就是企业宝贵的财富，我公司非注重员工的身心修养，提倡员工敢说敢，充分挖掘员工的潜力，为广大用户提供的售前售后服务。

陕西充氮小车-丰饶设备制造厂-氮气充氮小车用途由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司在液压机械及部件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，丰饶流体设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：寇经理。同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。