

26号工业白油 恩源化工 武义白油

产品名称	26号工业白油 恩源化工 武义白油
公司名称	义乌市恩源化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市贝村路1032号
联系电话	13738914222

产品详情

义乌市恩源化工有限公司经销批发的抗磨液压油、针织机油、白油、甘油消费者市场，产品品种齐全、价格合理。

白油供应商恩源化工为大家介绍：

白油性能指标----色度

色度是判断试油产品质量的目测简易方法，可以说明油品精制深度和精制良否及有无杂质混入或污染的程度，一般轻质油色度深的说明含胶质较多而安定性较差，对贮存使用中的油品则可说明其变质程度。

色度只是与同种同系列油品之间的可比指标，而且对加有添加剂的油品也无可比性。

色度测定方法有重铬酸钾溶液比色法，和ASTM色标准色板号数比色法等。

石油产品赛波特颜色测定法参考GB/T3555

义乌市恩源化工有限公司欢迎您的来电！

矿物油品级越高，纯度越好，对肌肤也就更安全。但是，它没办法用闻得、看的、触觉方式来分辨，要经过检测。

【5号粗白油】恩源化工为大家介绍：

3号白油：白油做为工艺用油主要应用在铝箔及铝板轧制、仪表校准油、对环境无污染的钻油浆液、印刷油墨的介质、磨玻璃信号灯的燃料、皮革鞣化剂、树脂的增塑剂、擦亮剂和清洁剂的底油或稀释剂等方面。

义乌市恩源化工有限公司——用心！

化妆级白油，是采用加氢原料经过深度精制后得到。适用于化妆工业，可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油。

【5号粗白油】恩源化工为大家介绍粘度：

粘性的理论基础是流变学，即有关流体受力时发生变形和流动的科学。当流体受力较小时并不发生流动，这种阻止流动的力量，就是流体的内部阻力，也就是内摩擦力。粘度是流体粘滞特性的一种量度，是流体流动时其内部摩擦现象的一种表示，粘度大表现内摩擦力大，内摩擦力又是依液体燃料或润滑油分子间的亲和力和吸引力所决定的，分子量越大、碳氢结合越多，这种力量也越大。粘度定义是作用于流体的剪切力和剪切变形之比

石油产品粘度测试方法标准参考GB/T265

化妆级白油 化妆级白油价格 化妆级白油哪家好