

# 被动防护网PPS 010 主动防护网厂地址越琪

产品名称	被动防护网PPS 010 主动防护网厂地址越琪
公司名称	四川越琪科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市彭州工业园区
联系电话	13880000379 13880000379

## 产品详情

湖北高速被动型边坡防护网厂家使用效果。工程护坡的方法经常会出现一味追求强度，这样往往都会对生态环境造成一定的破坏，就没有了景观的效果，时间长了还可能出现边坡风化、滑坡等等现象，被动防护网PPS-010，再次进行治疗的时候所需要的费用也是很高的。被动型边坡防护网的类型可以分成很多种类，安装方法也就会跟着出现不同，步骤如下：对所需防护的破面进行浮石和浮土的清理，对于不稳定的地方进行一定程度的加固。测量并且确定锚杆孔的安放位置，在每个锚杆孔位的地方要凿出一个深度高于锚杆的坑，一般情况下坑的直径为二十厘米。湖北高速被动型边坡防护网在山体防护上的应用优势被动防护网起到的作用其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件。被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网

施工工序 (1)、资料出产时刻进行现场放线，定出防护规模；  
(2)、施工资料及设备选用人工转移上山。(3)、按测绘并联络现场地势对钢柱和锚杆根底进行丈量定位，柱距离10m，被动防护网PPS-005，部分依据地势距离可在8m<sup>^</sup>-12m之间缩短或加宽调整。  
(4)、对覆盖层不厚的当地，当开挖至基岩而没有抵达测绘深度时，则在基坑施作锚杆，锚杆孔径为045或050锚杆孔，待锚杆打入基岩并注浆后才灌注上部根底砣。  
(5)、预埋锚杆并灌注根底砣选用M20水泥砂浆标号不低于M20宜用灰砂比1:1~1:2，被动防护网PPS-150，水灰比0.45:0.50的水泥砂浆或0.45-0.50的纯水泥浆，水泥宜用425一般硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂保证浆液丰满，维护不少于两天。

### 主动防护网的型号网型结构配置及防护功能

水乐源边坡防护网有限公司是一家集生产销售安装为一体的单位，公司坚持以质量求生存 以顾客为中心 以科技求创新，以服务求发展的质量方针，勇创新高持续发展不断为用户推出更好的产品，

主动防护网的型号：GAR1 GAR2 GER1 GER2 GTC-65A GTC-65B

GAR1 GPS1 GER1 GTC-65B 大致都是边沿（或上沿）钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳

不同的是GER1用铁线缝合绳

AR2 GPS2 GER2大致为系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳，自贡被动防护网，孔口+张拉  
其中GER2用铁线缝合

GTC-65A的结构配置是预应力钢筋锚杆+孔口凹坑+缝合绳（根据需要选用边界支撑绳和钢丝绳锚杆）

从防护功能来看分为围护和加固两部分，GAR1 GPS1

GER1GTC-65B都起到围护作用限制落石运动范围部分抑制崩塌的发生GPS1 针对小块落石优先选用 GER1  
石在落石块体小且寿命要求较短时选用

GTC-65B能满足百年寿命，但是不适合体积大于1立方米大块落石防护

被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网 被动防护网PPS-010-主动防护网厂地址越琪由  
四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在四川 成都 的自然灾害防护  
产品等行业积累了大批忠诚的客户。越琪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*  
\*，共创美好未来！