

# 云南防爆风机盘管厂家 通安防爆

产品名称	云南防爆风机盘管厂家 通安防爆
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

## 产品详情

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

### 风机盘管 安全系数

实验证实，当电动机在非正常情况下工作时，火苗会从内置式电动机的间隙中涌出来造成火情(通常风机盘管全是暗装在装潢后的吊棚里)。

封闭式电动机则找不到所述将会，绝对不容易因本身缘故造成火情。除此之外，封闭式电动机还找不到漏电风险。

### 四极电动机

4极电动机的同步转数为1500RPM，6极电机的同步转数为1000RPM，通常风机盘管的应用转数为900RPM上下，高压风管为1000RPM上下。在风机盘管运作过段时间，工业防爆风机盘管厂家，过滤装置及风管有尘土阻塞，压力提升时，6极电动机早已不可以提升转数以摆脱压力，风速会急剧的减少，而4极电动机的转数能够生态上升，摆脱机内压力，仍然能够出示较高的风速。但因为4极电动机应用转数与同步转数中间的耗损会转化成卡路里，因而泄漏电流要高过通常厂商的6极电动机风管。

### 新导热工序

根据的导热方法，提升电动机表层的导热潜质，因而从触感上而言，封闭式电动机的温度还

要高过通常的同样方式的电动机。

优势：

- 1、减少电动机内部的温度；
- 2、实用化布置。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

风机盘管安装位置必须正确，螺栓配置垫片。风机盘管风机盘管与风管连接处应用橡胶板连接，保证严密不漏。

暗装卧式的风机盘管应有支、吊架固定，卡式防爆风机盘管厂家，为便于拆卸，维修和更换风机盘管，土建顶棚应设置比暗装风机盘管四周大250mm的活动顶棚，活动顶棚不得有龙骨挡位。

安装时，需留意机组与供回水管的保温质量，防止产生凝聚水，机组凝聚水盘应排水通畅，立式防爆风机盘管厂家，机组的排水应有3%的坡度流向位置。

水管与风机盘管连接宜采用软管，云南防爆风机盘管厂家，接管应平直，严禁渗漏。

风机盘管同供水管道应清洗排污后连接，在通向机组的供水管上应设置过滤器，防止管道堵塞热交换器。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

风机盘管日常维护保养工作，保证风机盘管正常发挥作用，不产生影响。

## 滴水盘

当盘管对空气进行降温除湿处理时，所产生的凝结水会滴落在滴水盘（又叫接水盘、集水盘）中，并通过排水口排出。风机盘管的空气过滤器一般为粗效过滤器，一些细小粉尘会穿过过滤器孔眼而附着在盘管表面，当盘管表面有凝结水形成时就会将这些粉尘带落到滴水

盘里。因此，对滴水盘必须进行定期清洗，将沉积在滴水盘内的粉尘清洗干净。否则，沉积的粉尘过多，一会使滴水盘的容水量减小，在凝结水产生量较大时，由于排泄不及时造成凝结水从滴水盘中溢出损坏房间天花板事故；二会堵塞排水口，同样发生凝结水溢出情况；

三会成为细菌甚至蚊虫的滋，对所在房间人员的健康构成威胁。

滴水盘一般一年清洗两次，如果是季节性使用的空调。则在空调使用季节结束后清洗一次。清洗方式一般采用清水冲刷，污水由排水管排出。为了消菌，还可以对清洗干净了的滴水盘再用消毒水（如漂白水）刷洗一遍。

云南防爆风机盘管厂家-

通安防爆(推荐商家)由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司是河南南阳,柜机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在通安防爆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创通安防爆更加美好的未来。同时本公司还是从事防爆控制柜，矿用防爆控制柜，防爆电气控制柜的厂家，欢迎来电咨询。