

天津冷库质量 天成制冷 天津冷库

产品名称	天津冷库质量 天成制冷 天津冷库
公司名称	天津市北辰区天成制冷设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区幸福路8号
联系电话	15822296689

产品详情

自动化、智能化物流技术的普及应用

随着生鲜电商、新零售等模式兴起，制冷系统的发展，自动化、智能化物流技术的普及应用，冷库从原有单一的存储功能向多功能转变，并且冷库的类型也更为多样，自动化立体冷库、气调库等等越来越多的出现，人们对其规划建设也更为关注。

区别于普通冷库，自动化立体冷库因各种自动化物流装备和系统的应用，能够实现冷链货物的高密度存储、自动化输送、智能化管理调度，天津冷库，进而减少冷库内的人工作业，不仅使作业环境得到极大改善，库存能力也能够大幅度提升。

低温冷库的地坪除了设置隔热层、隔汽层、防潮层之外会产生较大的

地坪防冻。冷库地坪虽铺设与库温相适应的隔热层，天津冷库厂家，但并不能完全隔绝热量的传递，只能降低其传递的速度。当冷库降温后，库温与地坪下土层之间会产生较大的温差以及冰晶形成，终将引起地坪冻臃或者地基冻臃现象，危及建筑结构安全。因此，低温冷库的地坪除了设置隔热层、隔汽层、防潮层之外，还需要采取地坪防冻措施，使地坪下的土层温度保持在0℃以上。

注重消防。冷库建筑的消防设计具有一定特殊性，在冷库内和穿堂都要布置消火栓，并且

水带要足够长。由于低温的原因，通常在常温下的自动喷淋系统无法正常工作，所以在温度低于0 的冷库内不可能设置自动喷淋系统。有些就不再设置自动喷淋系统，在必要时可考虑其他措施，如采用粉末灭火。

以热负荷是选择制冷压缩机的直接依据，由于小型冷库与大型冷库相比，设计要求不高，压缩机的匹配比较单一，天津冷库质量，故一般小型冷库的热负荷不需要设计计算，根据经验估算就可以进行压缩机匹配。

通常情况下，冷藏库在蒸发温度-10摄氏度，按每天入库量为库容15%计算，入库温度20摄氏度，以冷库的内容积按每立方米120-150W计算即可；

冷冻库按蒸发温-30摄氏度，按每天入库量为库容15%计算，天津冷库售后维保，入库温度0摄氏度，以冷库的内容积按每立方米110-150W计算即可。其中估算时随着冷库容积增大，每立方米制冷量逐渐降低。

天津冷库质量-天成制冷(在线咨询)-天津冷库由天津市北辰区天成制冷设备销售中心提供。天津市北辰区天成制冷设备销售中心坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天成制冷——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区幸福路8号，联系人：王经理。