

# 新疆方形手动风门生产厂家

产品名称	新疆方形手动风门生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 圆风门.方风门.挡板式隔离门调节门。我厂具有国内外\*\*的设备和完善检测手段，设有国家检验协会认定的管件检验机构。方风门的作用：主要用于电厂锅炉风道系统中调节工质流量或直接截断工质流动，在系统中可起调节及隔断双重作用。本产品具有高温时无变形挠曲，开关灵活，驱动力小及密封性高等特点。风门的位置允许水平布置及垂直布置两种，介质温度不得\*过400度。风门本身不带任何传动装置，可按需求选取。

### 安装

- 1.将通风机用电动风门装置上所标气流方向（箭头所指方向）的法兰和集流器大法兰用所配螺栓连接，拧紧。（注：所有螺栓均需带上相同规格的平垫圈和弹簧垫圈，两法兰间用石棉绳密封）
- 2.将转换开关置于停止位。
- 3.用户按以上图纸完成电动风门装置的电气连接。
- 4.将转换开关置于开门位，观察风门是否运转正常，等风门旋转 90 度角后，观察电动执行机构能否自动切断**电源**，电机停止工作。
- 6.待上步完成后，将转换开关置于关门位，观察风门是否运转正常，等风门旋转 90 度角后，观察执行机构能否自动切断电源，电机停止工作。
- 7.待上步完成后，将转换开关置于停止位，切断电源，试机完毕。（如试机出现故障，请及时与我司联系）。

### 调整

#### 一、概述

方风门主要用于管道锅炉风道系统中调节工质流量或直接截断工质流动，在系统中可起调节及隔断双重作用。本产品具有高温时无变形挠曲，开关灵活，驱动力小及密封性高等特点，不会产生开关不灵，驱动力矩不足等故障。有《74DD》标准、《

D-LD2000》标准，[铸造](#)

方风门及钢制方风门两种。用于电厂锅炉烟风系统中调节工质流量或直接截断工质流动，在系统中可起到调节及隔断双重作用。叶片为钢制结构故高温时无变形挠曲，；钢制方风门系D-LD2000方风门的改进型，是我公司吸取国外\*\*技术设计制造的新型产品，由于74DD铸造型方风门存在密封性差，叶片两端轴承很难保证同心，驱动力矩过大等原因，故可用钢制方风门代替它。钢制方风门的轴承采用球面万向型，密封件为可调节薄片型，故具有较小的驱动力矩及密封性高等特点。

## 二、形式

以上两种方风门的基本规格、外型、连接尺寸皆采用D-

LD2000中的有关尺寸。方风门的位置允许水平布置和垂直布置。手动方风门出产厂家？河北禹拓管道精雕细镂，\*\*，值得您信任。我公司出产的手动方风门标准型号有66种，选用薄板冲压整体焊接构造，由外部构造、挡板叶片、密封片、前后轴承、连动体系及驱动器六有些构成。构造与挡板均具有满足的弹性与刚度。沿构造内侧附近及挡板\*镶有0.6~1mm厚的弹性密封片，受风门两侧气流的压差密封。挡板前轴承选用调心轴承并具有自动光滑效果，各挡板轴穿出构造后有衔接件衔接，并由其中一根驱动衔接驱动装置作90°方位的全开与全闭滚动。构造翼面与烟风道接口构造或法兰面触摸后附近焊接，小截面风门亦可用螺栓衔接。性能特点是构造轻盈，运行时启闭滚动灵敏，驱动力矩小，特别是在热膨胀情况下能灵敏滚动、严密性好和能承受管路中的工作压力与温度。期待选购。

方风门有单轴、双轴、三轴、四轴和五轴等五种型号，方风门规格中的尺寸为管道外部截面尺寸，叶片长度L方向为水平面内尺寸相邻叶片平行启闭。产品规格有66种，使用介质温度不得\*过400℃。风门的位置可水平布置或垂直布置。圆风门外壳的\*\*部分及方风门主轴前轴承的轴承颈上，供装设蜗轮箱用。圆风门与方风门均装设有保证挡板全开时的挡钉。公司技术采用cad计算机辅助设计，开发生产：金属管道伸缩器系列；钢制柔性管接头；橡胶伸缩器系列；热力管道伸缩器系列；不锈钢波纹补偿器系列；阀门系列；风道织物补偿器，六道装置。欢迎各界人士前来选购方风门有单轴、双轴、三轴、四轴和五轴等五种型号，产品规格有66种。风门的位置可水平布置或垂直布置。方风门外壳的\*\*部分及方风门主轴前轴承的轴承颈上，供装设蜗轮箱用。方风门均装设有保证挡板全开时的挡钉。