

陶土板生产厂家 泰固源 重庆陶土板

产品名称	陶土板生产厂家 泰固源 重庆陶土板
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

陶土板色彩由陶土烧制后的本性决议，依据土质质料的不一样，有14种规范色彩，若外表选用釉面处置，则色彩的挑选规模更大。用陶土板制成的幕墙天然不粗糙，具有很强的感光性，陶土板厂家价格，其色彩亮度可以跟着外界的天然光线和气候的改动而发作改动。

陶土板由高强度揉捏后再经高温烧制而成的，是不可燃资料，抗霜冻才能强，是一种很好的隔热资料。其耐高温热膨胀系数低，有很强的抗紫外线的才能，简直不会因外界温度改动而发作改动，也不会因紫外线激烈照耀下呈现褪色表象，可以长期坚持色泽。

陶土产品分类按照结构，陶土幕墙产品可分为单层陶板与双层中空式陶板以及陶土百叶;按照表面效果分为天然面、喷砂面、凹槽面、印花面、波纹面及釉面。双层陶板的中空设计不仅减轻了陶板的自重，还进步了陶板的透气、隔音和保温机能。

陶板幕墙排水

陶板幕墙的等压雨幕原理、导水板系统及竖缝的安装方法构成了幕墙完善的排水系统，并可以阻止幕墙表面沉积物的形成，进而保持幕墙表面的美观。

陶板规格陶板常规厚度为15mm ~ 40mm不等，常规长度为300mm 600mm 1200mm 1500mm 1800mm，常规宽度为200mm 250mm 300mm 450mm 500mm 550mm 600mm。陶板可以根据不同的安装需要进行任意切割，以知足建筑风格的需要。

措施

陶土板在其加工、运输过程中要轻拿轻放，手推车运输时采用软物衬垫、分隔及固定，避免磕碰或破损。并根据使用部位、尺寸进行分层、分类码放，陶土板厂家电话，减少其移动次数，避免破损。

实行样板制度。安装前首先做样板施工，经相关单位确认后方可大面积施工。

陶土板安装必须保证拼缝大小统一，重庆陶土板，横平竖直，陶土板生产厂家，竖向缝隙为4mm，水平缝隙为8mm。窗台、女儿墙压顶部分收向正确。采用质检工具进行检查，

已安装完成墙面贴上成品保护警示牌，防止面层污染与损坏。

拆除脚手架时要设专人看护，不得碰撞墙面，拆除前将脚手架上材料等清理干净，以免坠落碰坏墙面。

陶土板生产厂家-泰固源-重庆陶土板由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市泰固源装饰材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!