

日照国越交通 日照环氧地坪漆厂家 日照环氧地坪漆

产品名称	日照国越交通 日照环氧地坪漆厂家 日照环氧地坪漆
公司名称	日照市国越交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市潍坊路109号
联系电话	13906337571

产品详情

固化地坪施工流程是怎样的

固化地坪施工并不难，不过要注意的细节是不少的，因而尽量让专业人士进行施工，以免带来不必要的麻烦，埋留下安全隐患。那么固化地坪施工流程是怎样的，以及固化地坪施工要注意哪些，各位是否了解呢。现在我们一起看看吧。

1、对地面基层做好卫生清洁，并使用研磨片进行打磨；2、再次用水冲洗地面基层，干透后便可用固化剂施工；3、固化剂施工后，等待数个小时，让其干透；4、使用高速打磨机打磨，再次泼洒固化剂；5、固化剂干透后，再打磨即可。

环氧树脂地坪漆掉色原因

合格的环氧树脂地坪材料在保存和使用过程得当的情况下，日照环氧地坪漆工程，一般不会出现掉色的情况。环氧树脂地坪漆掉色有几个原因引起呢?1、材料的耐候性不好，收到阳光的暴晒就会变黄2、清漆的酸值较高与储存的铁桶发生化学反应，使得颜色变深3、颜料密度差异使密度大的住下沉，密度小的上升，导致颜料分层4、涂料本身发生质变，使得固有的着色力降低，导致褪色或色变5、金属粉末颜料被残留的游离酸腐蚀，灰色日照环氧地坪漆，导致颜料变成乌绿色。

混凝土密封固化剂地坪：施工时必须先等混凝土完全凝固后施工，施工前必须确保混凝土完全干燥，一般是混凝土施工后养护20天左右后再施工固化剂。固化剂完全渗透进混凝土与混凝土融为一体，成品也是混凝土原来的样子。但是此时的混凝土已经形成密实的整体，日照环氧地坪漆厂家，抗渗透、抗压、耐磨、耐酸碱盐的腐蚀，日照环氧地坪漆，不起灰，无需维护和保养。可以在耐磨地坪漆上面再做固化地坪漆，效果更好，施用寿命更长。而固化地坪上是不能(更不用)做耐磨地坪漆的。

日照国越交通(图)-日照环氧地坪漆厂家-日照环氧地坪漆由日照市国越交通设施工程有限公司提供。日照市国越交通设施工程有限公司是从事“交通设施,道路标线,消防器材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董国越。