

硅酸钙板包覆机公司 钢面镁质风管包覆机 青岛皓泽曼机械公司

产品名称	硅酸钙板包覆机公司 钢面镁质风管包覆机 青岛皓泽曼机械公司
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

PSSK-300PUR-5G热胶机配置说明

现有的覆膜机调轮是压杆式，调轮需要用内六角扳手手动调轮，对于复杂而且加工数量又不多的型材，硅酸钙板包覆机公司，调轮的时间大概需要几个小时，包覆的时间就在半小时就完成了，钢面镁质风管包覆机，很大一部分时间都让费在调轮上，这样造成了工作效率极低。

该设备具有自动送纸、两级除粉、自动搭边系统、自动分切、磁粉张力控制、整机机电一体化控制；特有的气动张膜、热吹风自动恒温控制，安全，硅酸钙板包覆机厂家，节能，备受广大用户的肯定。

HZM300热胶覆膜机Altapail型热熔胶机

压盘设计

平滑的特殊ChemCoat涂层铝制压胶盘

铸入式加热器增加使用寿命

封闭式系统

特氟龙包覆硅橡胶密封圈，一体设计，钢面镁质风管包覆机公司，防渗耐用

压胶盘直径

低/空料桶显示

桶的固定夹具

3. 变频调速AC马达和精密计量胶泵

交流调速马达驱动的齿轮泵

免维修交流马达

精密计量胶泵

保持压力均匀出胶量稳定

设计能适合不同类型的热熔胶

4. 电压

供电电压380VAC, 3相5线

5. 喉管 / 喷组件

可接2组喉管和喷

电气连接采用快速插头方式, 方便安装和维修

6. 安全保护

系统超压保护

低电阻双接地回路、提供安全保障

安全等级, 达到IP54

达到Underwriters实验室、欧洲CE的严格标准

技术参数包覆机外形尺寸6000 × 1000 × 1800mm覆膜宽度20-300mm胶机外形尺寸110 × 500 × 1750mm包覆速度20-50m/min总功率13.5kw胶桶规格20kg 内径280mm平均功率5kw机器重量2500Kg

技术参数包覆机外形尺寸6000 × 1000 × 1800mm覆膜宽度20-300mm胶机外形尺寸110 × 500 × 1750mm包覆速度20-50m/min总功率13.5kw胶桶规格20kg 内径280mm平均功率5kw机器重量2500Kg

硅酸钙板包覆机公司-钢面镁质风管包覆机-青岛皓泽曼机械公司由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司位于青岛市红岛经济区岈东路118号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前皓泽曼机械在机械加工中享有良好的声誉。皓泽曼机械取得全网商盟认证, 标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。皓泽曼机械全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。同时本公司还是从事复合机厂家, 复合机定制, 复合机价格的厂家, 欢迎来电咨询。

