

测试机 离心测试机 昌启测漏测试机

产品名称	测试机 离心测试机 昌启测漏测试机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

服装验布机介绍（2）

发展前景

随着中国加入WTO，国内纺织品生产厂家与品牌服装销售公司的业务关系越来越紧密，同时服装面料的质量问题及纠纷也愈来愈多，准确而可靠的服装面料检验数据的提供，密切关系到纺织行业的命运，防水鞋测试机，及增强国际市场的竞争力。就需要利用验布机，以适应WTO对纺织、印染行业的竞争并准确及时记录布匹疵点、匹号，以信息齐全的验布卷布检验报告单提供给客户。

传统人工验布验布工在1小时内多发现200个疵点，人工验布集中力多维持20—30分钟，超过这个时间验布会产生疲劳，验布速度仅为5—20米/分，手动平面测试机，超过这个速度会出现漏验。

自动验布机，它可以取代人工，离心测试机，自动验布并分等、开剪，对疵点打标签。自动验布机是依靠光源的反射及导光作用进行验布的，测试机，正常的验布速度可达到120米/分，靠终端控制系统工作的，被验出的疵点在荧屏上即能显示报告，速度快捷简便，能适应高频率疵点或很少发生的新疵点并具有记忆功能，可计算处理更多疵点。应用自动验布机可对织物进行分级，并进行受检织物疵点的统计记忆贮存的功能，自动验布机使对织物的检验走向自动化的道路，相信经过一定时间的继续努力研究，自动验布技术会走进纺织企业中，形成自动化的重要环节之一。

sympatex介绍 (5)

数据清单

材料 亲水性聚酯合成物

结构与形状 均匀、无孔、平滑的薄膜

密度 1.23克/立方厘米

厚度/重量 0.4密尔：13克/平方米

0.6密尔：19克/平方米

1.0密尔：32克/平方米

标准宽度 60/61英寸

直观性能 无色，稍微不透明

软化点 >392华氏度 (360摄氏度)

熔点 >428华氏度 (396摄氏度)

在热空气中的收缩 达392华氏度时<1%

强度 0.4密尔：>40牛顿/2英寸

0.6密尔：>60牛顿/2英寸

1.0密尔：>100牛顿/2英寸

小弹性 >300%

弹性 总体伸展大约20%至50%

防水性 作为纺织品的里层，防水性>100磅/平方英寸

折叠、磨损以及接触了燃料/之后仍然保持防水性

吸湿性 68华氏度、相对湿度50%时为1.6%

吸水性 经湿纺后，在华氏68度时大约为5%

防风性 完全挡风

透湿性 0.4密尔：2700克/平方米/24小时

0.6密尔：2500克/平方米/24小时

1.0密尔：2400克/平方米/24小时

美国材料试验标准E96-80B更改为：水温=86华氏度；气温=70华氏度；相对湿度60%

但是只要是的大底纹路设计一定是这样的：

- 1) 前后脚掌的前后边缘纹路的设计是为了更加牢固的抓紧地面和岩面；
- 2) 之后的纹路主要作用是起到制动和有效推动行走；
- 3) 左右两侧纹路是用来防止侧滑的；
- 4) 大底的中间部分和脚后跟前部纹路是转向平衡制动区；
- 5) 大底纹路导排槽，地将雨雪，水分，泥沙导排出大底，进一步提高大底的防滑、减震缓冲作用。

测试机-离心测试机-昌启测漏测试机(诚信商家)由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司是从事“压胶机，防水压胶机，无缝包边机，超声波花边机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢先生。