

## 组合垫圈（丁腈胶，丙烯酸酯等各种胶号）

产品名称	组合垫圈（丁腈胶，丙烯酸酯等各种胶号）
公司名称	浙江发光橡胶密封件有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:金属+橡胶 截面形状:O型 作用:轴用密封
公司地址	中国 浙江 温岭市 新河楼岙工业区
联系电话	86 0576 86565258 18958695209

## 产品详情

材质	金属+橡胶	截面形状	O型
作用	轴用密封	适用范围	汽车、电器、轴承、泵、气缸
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损	品牌	发光
型号	所有型号	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	是否进口	否
使用温度	-25-200 ( )	使用压力	40 ( MPa )

组合垫圈以耐油丁腈胶为主，也可根据顾客提供的工况条件，设计制造满足顾客要求（使用特殊橡胶材质制作）的国标、非标组合垫圈。组合垫圈根据结构形式可分为a型、b型；根据包胶的不同可分为全包、半包，顾客也根据实际工况条件进行选择。产品全部达到国家标准或厂家要求，具有耐酸、耐碱、耐油、耐老化、耐高温等性能。……

组合垫(组合密封垫圈)由橡胶圈和金属环整体粘合硫化而成，是用来密封螺纹和法兰连接的密封圆环，圆环包括一个金属环和一个橡胶密封垫。金属环防锈处理，橡胶圈一般采用耐油丁腈胶或氟橡胶。组合垫有公制和英制两种尺寸，有标准jb982-77规定组合垫的金属垫加橡胶的组合形式。组合垫圈供螺纹管接头及螺塞密封用，它一般和卡套式管接头一起使用，用来堵油口，主要用于液压阀管接头螺纹连接处的端面静密封，适用英国、美国标准英制螺纹和法国、德国标准公制螺纹连接处的端面静密封等。组合垫圈根据结构形式可分为a型、b型；根据包胶的不同可分为全包、半包。允许用工作压力400kg/cm<sup>2</sup>(39.2mpa)，工作温度在-25-80 间。

组合密封垫，具有密封性良好，寿命长，耐高压可达98.8mpa，装卸方便，用硅橡胶、氟橡胶工作温度上限可达250 左右。