

锚杆钻机配件 锚杆钻机 聚强旋喷钻机

产品名称	锚杆钻机配件 锚杆钻机 聚强旋喷钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

产品详情

钻机钻孔前的准备工作

钻机钻孔前的准备工作

对潜孔钻各部位进行检查

- (1) 钻机滑架各部焊缝无开裂，各连接螺丝无松动现象，拉紧装置的各拉杆连接可靠。
- (2) 钻机回转机构的滑道间隙适中，钻机滑板螺丝无松动，齿轮传动灵活，钻杆接头、轴承压盖和空心主轴的连接牢固可靠。
- (3) 提升推进机构钢丝绳缠绕平整不絮，松紧制动器工作可靠。
- (4) 行走机构的传动皮带、链条、履带板松紧适宜，锚杆钻机型号，钻机离合器操作灵活，滑架起落机构的传动齿轮处在脱开位置。
- (5) 钻机钻杆接头无开焊、滑扣现象。冲击器、钎头完好。合金柱（片）无脱焊、碎裂、掉粒等现象。钻机钻杆、冲击器、钻头连接可靠。
- (6) 各操作机构处在停止位置，仪表指针处在零位。

(7) 钻机电缆及其它电气元件绝缘可靠。

履带式钻机的操作及维护经验方可操作机器

由于履带式钻机是特殊车辆，操作人员应接受生产厂家的培训、指导，对机器的结构、性能有充分的了解，并获得的操作及维护经验方可操作机器。

- 1、生产厂家提供的产品使用维护说明书，锚杆钻机批发，是操作者操作设备的必备资料，在操作机器前，要先阅读使用维护说明书，按说明书的要求进行操作、保养。
- 2、注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品质，并注意检查整机的密封性。检查中发现油水缺少过多，应分析原因。同时，应强化各润滑点的润滑，锚杆钻机，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂(特殊要求除外)。
- 3、保持机器清洁，及时调整、紧固松动的零部件，锚杆钻机配件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。

潜孔钻机的类型特点

有内燃和电动两种机型。

- 1、根据使用地点的不同，潜孔钻机机可分为井下和露天两大类。井下潜孔钻机按有无行走机构可分为自行式和非自行式两种；我国露天潜孔钻机较多，多为自行式。
- 2、根据配套风压的不同，潜孔钻机机又可分为低风压潜孔钻机机（风压为7-10BAR），压潜孔钻机（气压为10-15BAR），高风压潜孔钻机（气压为15-25BAR）

潜孔钻机采用电机经减速器作回转动力；用气缸作推进动力。省去了液压系统，因而机械，成本低、性能稳定。

- 2、具有防卡保护，当钻具被卡时电机不易烧毁、减速器不易损坏。
- 3、轻便易于移机，潜孔钻机整机重量小于500Kg，且可分解成三块，移机、上架方便。

4、采用滚动拖板，轨道不易磨损。

锚杆钻机配件-锚杆钻机-聚强旋喷钻机由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司位于天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚强旋喷钻机在桩工机械中享有良好的声誉。聚强旋喷钻机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚强旋喷钻机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。