

液体电阻启动柜安装 瑞麒电气 广东液体电阻启动柜

产品名称	液体电阻启动柜安装 瑞麒电气 广东液体电阻启动柜
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

产品详情

水阻柜中电解液多长时间更换一次？，这一点高压水阻柜客户一定要注意！还有一些客户水阻柜在粉尘较多的场合使用水阻柜，这样粉尘容易进入水阻柜水箱中，污染电解液，根据实际情况，粉尘越恶劣，建议更换电解液周期越短，1-3年均可；对于向北方客户，冬天工厂停机放长假，水阻柜配电室温度低，液体电阻启动柜安装，电解液容易结厚冰的场合，建议客户停机后将电解液抽干净，防止电解液结厚冰将水箱涨破，导致来年更换水箱麻烦，当然对于水阻柜配电室长期有暖气的，可以不用这么麻烦！

水阻柜电阻液故障

（1）电阻液常因发热、蒸发和环境条件、干湿度变化等因素引起水分大量消耗，为了保持箱体内正常液位，需经常向电液箱内增添纯净水进行补充。一旦箱体内液位低于动电极板，此时如不及时采取补液措施，电机启动时相当于转子回路开路，必然会引起很大的冲击电流而导致系统跳闸，其后果十分危险。曾多次出现在电机启动时速断保护跳停，检查电机及高压柜都正常，判断水电阻故障，检查水阻的传动机构、真空断路器、接触器、行程开关等部件正常，检查溶液液位有少许下降，东莞液体电阻启动柜，后往箱体内加水稀释搅拌，开机正常。

（2）箱体内液位若超过正常液位过多，启动时随着动电极板的上下运动有部分溶液会被带出箱外，不但对周围环境造成污染，外溢的电解液还会对箱体的金属外壳造成腐蚀和损坏。

水阻启动柜以高压开关柜结构形式为基础进行优化组合设计，积木式组装，具有结构紧凑、外形美观统一、现场安装调整方便、等特点。

水阻启动柜主要由柜体、电气室、电液箱和传动机构四部份组成，下面说明各部分的电气元件及作用：

(1) 柜体

由角钢和金属薄板焊接而成，柜体内预留有工作接地和接地母线，液体电阻启动柜哪家好，为保证柜体接地良好，应妥善与保护接地连接牢固；柜内应保持清洁、干净，其一次进出线均采用高压电缆连接下进下出。

(2) 电气室

电气室内安装有各种用于在主机起动过程中参与控制保护的低压电气元件、PIC等，门是安装有操作开关、信号灯等，液体电阻启动柜价格，室的下部安装的是二次外接端子排，电气室的电源为AC380V，15A（三相四线）及 \pm KM即可。

液体电阻启动柜安装-瑞麒电气(在线咨询)-广东液体电阻启动柜由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司是从事“水电阻启动柜,液体电阻启动装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。