

# 高温真空箱 上海标承实验仪器工厂 高温真空箱断电恢复

产品名称	高温真空箱 上海标承实验仪器工厂 高温真空箱断电恢复
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

?详解如何查验真空高温试验箱功能及材料

详解如何查验真空高温试验箱功能及材料

?像是真空高温试验箱这么的大型设备，高温真空箱，是必要有的检测和查验的。真空高温试验箱厂家通常为大型的工业设计，所包括原理杂乱，价值也非常的无穷。所以要进行合格的调查查验，那么疑问来了，关于这些真空高温试验箱，是要经过如何的方法进行查验呢？这个干燥箱主要用途是干燥外表较硬，不容易挥发和氧化的物品进行的干燥。

?我不是的人员可是我觉得本来能够用一些简略的商品或是资料，进行简略的小试验，经过这个试验了今后，也断定了这个真空高温试验箱的功用，质量合格今后，在进行实践的操作和详细表现这对客户和工业开展来说，高温真空箱断电恢复，是能够防止一些丢失。

### 1、使用环境要求

- a) 温度：5~40
- b) 相对湿度：85%RH
- c) 电源电压：AC220V ± 10% 50Hz
- d) 周围无强烈震动及腐蚀性气体影响

### 2、抽真空调试

a) 将箱门关上并将门拉手旋紧到位，关闭放气阀（使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°），开启真空阀（由逆时针旋转90°），刚刚使用可能真空阀开关较紧，可用力旋转。

b) 用随机配件真空连接管（内径: 16mm壁厚:10mm）将真空干燥箱抽气管（外径: 16mm）和真空泵（2XZ-2型，进气口外径 16mm）连接牢固（6090及6210型已连接好）。接通真空泵电源，开始抽气，当真空表指示值达到-0.1Mpa时，先关闭真空阀后关闭真空泵电源，以防止真空泵机油倒流到工作室，高温真空箱过载保护，（6090及6210型无真空阀，可直接关闭面板上真空泵电源）此时箱内处于真空状态。1Mpa时，先关闭真空阀后关闭真空泵电源，以防止真空泵机油倒流到工作室，（6090及6210型无真空阀，可直接关闭面板上真空泵电源）此时箱内处于真空状态。

### 3、真空箱调试

在真空度调试完毕后，可作如下操作：

a、打开真空箱电源，此时电源指示灯应亮（6090及6210型应再分别打开控温仪开关）控温仪通电自检，PV屏显示工作室测量温度，SV屏显示出厂时设定的温度。控温仪上AT及HEAT等灯应亮，表示仪表进入加温的工作状态。

#### b、修改设定温度

1、按一下控温仪的功能键（SET）；PV屏显示SP字符后，可用键头按钮进行设定温度的修改（6090与6210型对2及3个仪表应分别设定修改，以下类同）。

2、修改完毕后，再按一下SET键，PV屏显示ST字符，设定定时时间。

如不使用定时功能，则仍然让其ST=0

高温真空箱-上海标承实验仪器工厂-高温真空箱断电恢复由上海标承实验仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海标承实验仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制冷设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!