

工地升降机供应商 工地升降机 上海爱默生建筑

产品名称	工地升降机供应商 工地升降机 上海爱默生建筑
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

上海爱默生施工升降机

气系统

电气系统是升降机的机械指挥部分，升降机的所有动作都是由电气系统来指挥的，工地升降机供应，电气系统包括机房控制柜、吊笼内操纵器及主控制电缆等。

底坑缓冲器

底坑缓冲器包含两个吊笼缓冲器及一个对重缓冲器，各个缓冲器通过缓冲器安装板固定在底坑处，当吊笼超载并以限速器允许的大速度下降时，吊笼缓冲器应能承受相应的冲击。同理，对重缓冲器也应承受相应的冲击。施工中根据施工升降机土建图，调整吊笼、对重缓冲器的位置后，将其固定在井道底坑

上海爱默生施工升降机

这种架构可以显著地缩短升降机升层所需时间和费用，加快工程进度；下置式曳引机还更加方便于设备的维修、保养，也可以缩短主机所需配置电源线长度，降低设备费用。

总的来说，上置式井道施工升降机更便于设备产权方的周转和使用成本；下置式井道施工升降机更便于设备使用方的实际施工使用，工地升降机，可谓各有千秋。

上海爱默生施工升降机

限速器主体由限速器安装架装于机房平台，工地升降机厂家，如下图。限速器的安装位置根据井道安装图上的标识进行安装。涨紧装置是限速器钢丝绳的涨紧部件，装于底坑部，如图限位器工作原理：将钢丝绳两端分别悬挂在限速器轮和涨紧轮上，钢丝绳的两端接头固定于吊笼体，随同吊笼一起运动，当吊笼超过额定速度一定比率时，限速器通过钢丝绳触发安全钳动作（限速器钢丝绳的安装要求同曳引钢丝绳）。

工地升降机供应商-工地升降机-上海爱默生建筑由上海爱默生建筑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海爱默生建筑科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!