

# 南阳三禾防爆电气 粉尘防爆配电箱 湖北防爆箱

产品名称	南阳三禾防爆电气 粉尘防爆配电箱 湖北防爆箱
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

### 哪些因素会造成防爆配电箱故障

基本上所有的东西都跟电有关系，如果使用在防爆区域的防爆配电箱出现故障，就会导致整个区域电力都会无法正常使用，而因停电所造成的损失是无法计量，湖北防爆箱，严重影响企业运行！因此，为了避免此种情况发生，我们就应该先要了解哪些因素会使它产生故障？据研究调查发现，会导致防爆配电箱出现故障主要有以下几个方面因素：、环境温度对低压电器影响，我们知道许多的低压电器主要是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。而这些低压电器对温度部是有限定条件的，如果一旦工作温度超出这个范围，就会引发故障 第二、产品质量不合格，由于产品质量的不严格，造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。比如：有些型号交流接触器在配电箱投运后不久，粉尘防爆配电柜，就因接触器合闸圈烧坏，而无法运行。 第三、箱体内部电器选择不当，选择交流接触器容量时，没有考虑到三相负荷不平衡，导致因高温季节运行时出现的交流接触器烧坏的情况。

### 防爆配电箱内的电气元器件选用

箱内的电气元器件选用：所有元器件应严格按照合同及我方所提供的图纸进行选用，若有变动我方将另行通知，图纸上未注明的辅助性器件应选用取得生产许可证的厂家的合格产品。所有产品上的元器件均应保证能满足产品性能的要求，厂家并提供元器件的产地证明、供应商资质、规格型号、断路器分断能力、电磁式漏电断路器的证明文件等。元器件在箱内的安装应紧固，不得有打滑或损坏镀层现象，并有防松措施，紧固件应配置齐全。

### 防爆检修箱产品特点

外壳采用 ZL102 铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件有多重规格的插座，便于检修用电源，可带有总开关，粉尘防爆配电箱，具有过载，粉尘防爆动力检修箱，短路等保护作用。并可根  
据要求带漏电保护功能，电缆布线符合 GB3836-2010，IEC600079 标准要求

### 防爆插检修技术参数

防爆标志：Exde II BT6、Exde II CT4

防护等级：IP55、IP65

防腐等级：WF2

额定电压：AC220V/380V/50HZ

额定电流：16A、32A

极数：IP+N+PE 3P+N 回路数：2、3、4、6

进线口螺纹：G2~G3

出线口螺纹：G1 1/2

南阳三禾防爆电气有限公司生产防爆检修箱、防爆检修电源箱、防爆插销箱、防爆检修插销箱、防爆配电箱、防爆接线箱，防爆接线盒、防爆控制箱、防爆操作柱、防爆开关箱、防爆仪表箱、防爆配电柜、防爆电控箱、防爆穿线盒、防爆防腐配电箱、防腐防爆操作柱，防爆软管、防爆灯具等防爆电气产品。

南阳三禾防爆电气(图)-粉尘防爆配电箱-湖北防爆箱由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司是从事“防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。