

# 南通沥青瓦 欢迎光临美居屋建材 沥青瓦

产品名称	南通沥青瓦 欢迎光临美居屋建材 沥青瓦
公司名称	美居屋（杭州）建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区中泰街道绿泰路5号4幢
联系电话	15158833152 15158833152

## 产品详情

### 沥青瓦又称玻纤瓦沥青瓦

不管是传统式或是当代建筑，都采用了“坡屋面”的设计方案。屋顶上具有一个陡坡，降水能够趁机而下，降低存水避免渗水；在遭遇大雨、雹子、风大等外部噪声的危害时，屋顶可消化吸收减少噪音；除此之外，坡屋顶还能够避免自然光太多地累积于屋顶，有益于高层隔热保温。与平屋面不一样，在坡屋面上要使用瓦。而沥青瓦，颜色鲜艳，不但能改善大城市，更重要的是其品优的防水特性为年久建筑扛起一把抗风挡雨的“”。沥青瓦又被称为油毡瓦，沥青瓦公司，油毡瓦，(全称玻璃纤维胎沥青瓦)。沥青瓦是新式的高新科技防水装饰建材从而是用于建筑屋面防水的一种新式屋面原材料。沥青瓦是用于建筑屋面防水的一种新式的屋面原材料。沥青瓦的使用范围并非只用以独栋别墅，它还可以用以只需能达到施工要求的：混凝土屋面薄厚不少于100mm，木结构建筑屋面不少于30mm的一切建筑，除开具有瓦任何作用外，沥青瓦价格，它还有一个优点便是尤其是能合适倾斜度10-90多度屋面和一切样子的屋面。

### 沥青瓦沥青瓦

沥青瓦是用于工程建筑屋顶防水的一种新型的屋面防水材料。农村自建别墅装修期间组装沥青瓦是一项关键工程项目，假如工程施工不合理屋顶就会发生渗水、渗水现象，对将来的生活家居造成不方便。下面我们给大家介绍一下农村自建房沥青瓦组装施工步骤及注意事项。一、农村自建别墅沥青瓦的安装流程1、按序先后铺设沥青瓦，顺着后墙边和挑檐要确保层沥青瓦同原始层沥青瓦边缘比较齐，沥青瓦应密切的连接在一起，但二者之间不可以造成压挤，根据前边上述固定的方式固定好沥青瓦。2、层的铺设是主要的，在铺设环节中持续检查沥青瓦是不是和所弹的直线两端对齐，沥青瓦施工，确保这一层铺的太直。所弹的与层沥青瓦侧面两端对齐的平行线就是用来确保装饰设计缝的两端对齐。3、第二层的张沥青瓦的侧边应同前边一层沥青瓦的侧边分开大半个叶片。然后出来用一整张沥青瓦先后往下铺设，第二层沥青瓦的底部应同层沥青瓦装饰的缝顶部平齐，那样就会是此前铺设的沥青瓦露出，运用所弹

的直线使沥青瓦底部同挑檐想平行面，用铁钉把沥青瓦牢牢地固定不动。4、第三层沥青瓦的张应剪去全部叶子，就是它同第二层沥青瓦张分开，而且沥青瓦的底部应同第二层沥青瓦装饰的缝顶部相平齐。然后出来用一整张沥青瓦先后向下铺设。

什么叫沥青瓦  
沥青瓦是用于工程建筑屋面防潮的一种新型的屋面原材料。沥青瓦的适用范围并不是只适用于独栋别墅，它可用作只需能够满足施工标准的：混凝土屋面薄厚不低于100mm，木结构建筑屋面不低于30mm的一切工程建筑。沥青瓦的优势1、造型设计多种多样，适用范围广五彩缤纷玻纤瓦为软性瓦，能够砌成锥型、球型、弧型等特形屋顶传统式屋瓦。2、隔热保温、隔热保温圣戈邦五彩缤纷沥青瓦的热导率低，阻隔了热能在夏季由性格外向里的传输，在冬季由里向以外流失，充分保证了高层居民的舒适生活。3、屋顶载重轻，可以信赖铺设每平米屋顶常用原材料为10千克上下。和传统彩瓦45KG/平米是一个质的变化。商品自身重量比较轻也帮安全施工提供了保障。4、工程施工简单，综合性低成本50-60平/每工，铺设全过程除钢钉外，不用别的辅材，而且房脊、排水沟房檐是通过瓦身本身累加进行。5、坚固耐用，无粉碎之忧五彩缤纷玻纤瓦本身具有很长的使用期限，从25年至40年不一。假如组装恰当得话，五彩缤纷玻纤瓦屋面仅需的检修乃至不用检修。6、色彩丰富多彩，美观大方环境保护多种多样样子，南通沥青瓦，精心的商品色彩组成，使其与工程建筑周边环境很好的融洽，整体效果突显提高层次感 and 美观大方。7、防潮，抗腐蚀沥青瓦不会在雾霾等大城市环境的作用下发生生锈、斑点的现象。8、抗冲击，防污自清洁沥青瓦表层不会因积尘而形成很明显的污斑，即便在长期性淋雨条件下都不会累积水迹。经由降水冲洗会显得更加清洁艳丽。

南通沥青瓦-欢迎光临美居屋建材-沥青瓦价格由美居屋（杭州）建材有限公司提供。美居屋（杭州）建材有限公司位于浙江省杭州市余杭区中泰街道绿泰路5号4幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前美居屋建材在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。美居屋建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。美居屋建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事金属成型解决方案，自动焊割解决方案，薄壁轻钢解决方案的厂家，欢迎来电咨询。